SPH-165KEP

Bruttopreis (EVP): CHF **135.00**

Bestellnummer: 102420

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 60 W, 8 Ω

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 60 W, 8 Ω

- High-Tech-Chassis
- Alu-Druckgusskorb
- Kevlar-Membran
- Phaseplug
- Optimales Impulsverhalten
- Resonanzfreiheit
- Hohe thermische Belastbarkeit
- Sehr breitbandiger und linearer Übertragungsbereich
- Ausgezeichneter Tiefmitteltöner mit großen Pegelreserven im Hi-Fi-Einsatz

Hobby HiFi 04/2017

„Tiefbass-talentiert und bis 800 Hz einsetzbar."





Empfohlenes Zubehör

MZF-8604	LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 StÃ¼ck
MZF-8616	Imbus - Holzschrauben 4x25mm 16 StÃ¼ck
ST-960G	LS-Klemmanschluss
MDM-40	LS-DÃ¤mwatte, Noppenschaumstoff
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen

SPH-165KEP

Technische Daten:	
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	-
Frequenzbereich	f3-7000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	30 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit	60 W
Musikbelastbarkeit	100 W
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (Cms)	1,71 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	17 g
Mechanische Güte (Qms)	4,85
Elektrische Güte (Qes)	0,33
Gesamtgüte (Qts)	0,31
Äquivalentvolumen (Vas)	38 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6 Ω
Kraftfaktor (BxL)	7,6 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,7 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 35,5 mm
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	± 4,75 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	127 cm^2
Magnetgewicht	500 g + 17 g
Magnetdurchmesser	Ø 100 mm
Einbauöffnung	Ø 142 mm
Einbautiefe	86 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 176 mm
Lochabstand X	124,5 mm
Lochabstand Y	124,5 mm
Abmessungen	165 x 165 x 90 mm
Außendurchmesser	Ø 186 mm
Breite	165 mm
Höhe	165 mm
Tiefe	90 mm
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,71 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	6"

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	1.870 kg
Alternativ-Artikel	SPH-165KE