

**SPH-170C**

Bestellnummer: 104120

 Bruttopreis (EVP): CHF **159.00**
**High-End-Tiefmitteltöner, 60 W, 8 Ω**

High-End-Tiefmitteltöner, 60 W, 8 Ω



- Hervorragend bedämpfte Membran
- Besonders große Langhubigkeit
- Verzerrungsarm
- Besonders natürliche Wiedergabe
- Tiefe erreichbare Grenzfrequenz
- Als Tiefmitteltöner in 2-Wege-Kombinationen hervorragend geeignet, dabei geringer Volumenbedarf

Hobby HiFi 02/2012

„Ideal für kleinere Regalboxen. MONACOR liefert mit dem SPH-170C einen blitzsauber verarbeiteten Tiefmitteltöner, der mit einer besonders hochwertigen Optik punktet.“

**Empfohlenes Zubehör**

MZF-8604	LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 Stueck
ST-960GM	LS-Anschluss
MDM-40	LS-Daemwatte, Noppenschaumstoff
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



## SPH-170C

### Technische Daten:

<b>Impedanz (Z)</b>	8 $\Omega$
<b>Übertragungstechnik</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	f3-3500 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	38 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	60 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	120 W
<b>Kennschalldruck</b>	88 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	1,06 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	16,43 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	7,22
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	0,27
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,26
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	24 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	6 $\Omega$
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	9,44 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	0,8 mH
<b>Schwingspulenindurchm.</b>	Ø 37 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	Kapton
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 4 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	127 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	600 g
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 100 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 145 mm
<b>Einbautiefe</b>	85 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 180 mm x 90 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 180 mm
<b>Breite</b>	Ø 180 mm
<b>Höhe</b>	-
<b>Tiefe</b>	90 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	1,99 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	6,5"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,2 x 0,135 x 0,2 m
<b>Bruttogewicht</b>	2,235 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,99 kg
<b>Niederohm</b>	1

### Artikel Informationen

Neu

Bruttogewicht 2.235 kg