

**SPH-176**

N° commande: 104250

 Prix brut (EUP): CHF **59.00**
**Haut-parleur de grave-médium Hi-Fi de grande qualité, 70 W, 8 Ω**



Haut-parleur de grave-médium Hi-Fi de grande qualité, 70 W, 8 Ω

- Membrane papier proposant une bonne impulsion
- Suspension caoutchouc
- Propriétés optimisées dans les graves
- Permet de réaliser des enceintes aux graves profonds et d'une grande tenue de niveau
- Comme haut-parleur Hi-Fi 2 voies, dans des systèmes à double haut-parleur et même des très petits subwoofers

 Information fabricant  
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

**Accessoires recommandés**

MZF-8604	LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 Stk 1/4"ck
MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stk 1/4"ck
ST-960G	LS-Klemmanschluss
MDM-40	LS-Dämmwatte, Noppenschäumstoff
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



## SPH-176

### Caractéristiques techniques:

<b>Poids net</b>	1,23 kg
<b>Impédance (Z)</b>	8 $\Omega$
<b>Technologie de transmission</b>	filaire
<b>Bande passante</b>	f3-4500 Hz
<b>Fréquence résonance (fs)</b>	39 Hz
<b>Fréq. coupure (fmax.) (12 dB/oct.)</b>	-
<b>Puissance nominale (RMS)</b>	70 W
<b>Puissance musique (max)</b>	120 W
<b>Pression sonore</b>	90 dB/W/m
<b>Pression sonore nominale max.</b>	-
<b>Tension max.</b>	-
<b>Angle de diffusion horizontal</b>	-
<b>Angle de diffusion vertical</b>	-
<b>Compliance susp. (Cms)</b>	1,01 mm/N
<b>Masse mobile (Mms)</b>	14 g
<b>Surtension méca. (Qms)</b>	2,27
<b>Surtension élec. (Qes)</b>	0,44
<b>Fact. surtension total (Qts)</b>	0,37
<b>Volume équ. (VAS)</b>	27 l
<b>Résistance DC. (Re)</b>	6,6 $\Omega$
<b>Facteur de force (BxL)</b>	7,70 Tm
<b>Inductance bobine (Le)</b>	0,75 mH
<b>Diamètre bobine</b>	$\varnothing$ 25 mm
<b>Hauteur bobinage</b>	-
<b>Support bobine</b>	Aluminium
<b>Excursion linéaire (X<sub>MAX</sub>)</b>	$\pm$ 5,5 mm
<b>Surface d'émission (Sd)</b>	140 cm <sup>2</sup>
<b>Poids aimant</b>	450 g
<b>Diamètre aimant</b>	$\varnothing$ 90 mm
<b>Découpe</b>	$\varnothing$ 144 mm
<b>Profondeur de montage</b>	68 mm
<b>Diamètre implantation des trous</b>	-
<b>Entraxe X</b>	-
<b>Entraxe Y</b>	-
<b>Dimensions</b>	$\varnothing$ 175 mm x 75 mm
<b>Diamètre extérieur</b>	$\varnothing$ 175 mm
<b>Largeur</b>	$\varnothing$ 175 mm
<b>Hauteur</b>	$\varnothing$ 175 mm
<b>Profondeur</b>	75 mm
<b>Couleur</b>	noir
<b>Type protection</b>	-
<b>Température fonc.</b>	0-40 °C
<b>Poids</b>	1,23 kg
<b>Unité d'emballage</b>	1
<b>Type haut-parleur</b>	6,75"
<b>Dimensions emballage (l x H x P)</b>	0,195 x 0,1 x 0,195 m
<b>Poids brut</b>	1,34 kg
<b>Poids net</b>	1,23 kg
<b>basse impédance</b>	1

### Informations d'article

Neu	
Bruttogewicht	1.340 kg