

SPH-315

Bestellnummer: 100910

Bruttopreis (EVP): CHF **149.00**



Hi-Fi-Tieftöner, 100 W, 8 Ω

Hi-Fi-Tieftöner, 100 W, 8 Ω

- Leistungsfähiger Allroundlautsprecher
- 8-Loch-Verschraubung
- Langzeitstabile Gummisicke
- Druckvolle Bässe aus mittelgroßen Bassreflexgehäusen

Empfohlenes Zubehör

MZF-8605	LS-Befestigungs-Satz M5x40mm je 8 Stueck
MZF-8615	Imbus - Holzschrauben 5x30mm 16 Stueck
ST-960G	LS-Klemmanschluss
MDM-40	LS-Daemwatte, Noppenschaumstoff
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



SPH-315

Technische Daten:

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	-
Frequenzbereich	f3-2000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	22 Hz
Empf. Trennfreq. ($f_{max.}$) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	100 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	200 W
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	0,95 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	55 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	2,40
Elektrische Güte (Q_{es})	0,26
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,24
Äquivalentvolumen (V_{as})	330 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	6,1 Ω
Kraftfaktor ($B \times L$)	13,40 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	1,5 mH
Schwingspulendurchm.	$\pm$ 50 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	$\pm$ 4,5 mm
Eff. Membranfläche (S_d)	510 cm ²
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	1,4 kg
Magnetdurchmesser	$\varnothing$ 156 mm
Einbauöffnung	$\varnothing$ 278 mm
Einbautiefe	126 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	$\varnothing$ 305 mm x 136 mm
Außendurchmesser	$\varnothing$ 305 mm
Breite	$\varnothing$ 305 mm
Höhe	-
Tiefe	136 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	4,18 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	12"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,32 x 0,165 x 0,32 m
Bruttogewicht	4,72 kg
Nettogewicht	4,18 kg
Niederohm	1

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	4.720 kg