

SPH-60X Bruttopreis (EVP): CHF 49.00

Bestellnummer: 100920

## Breitbandlautsprecher, 30 W, 8 $\Omega$

Breitbandlautsprecher, 30 W, 8  $\Omega$ 

- Polkernbohrung
  Sehr gute Frequenzganglinearität auch im Hochtonbereich
- Universell einsetzbar
- Das Chassis aus den Klang&Ton-Erfolgsbauvorschlägen CT193 und CT194


Klang + Ton 02/2019


"Vorzüglicher klassischer Breitbänder mit einem sehr praxistauglichen Parametersatz. Eine dicke Empfehlung." (Bauvorschlag Cheap Trick 302)

Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör		
MZF-8604	LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 StÃ1/4ck	
MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stück	
ST-960GM	LS-Anschluss	
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen	













## SPH-60X

Technische Daten:	
	4007754005477
EAN-Code	4007754025477
Nettogewicht	1,07 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f <sub>s</sub> )	60 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12	-
dB/Okt.)	
Nennbelastbarkeit (RMS)	30 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	60 W
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C <sub>ms</sub> )	1,19 mm/N
Bewegte Masse (M <sub>ms</sub> )	5,9 g
Mechanische Güte (Q <sub>ms</sub> )	2,17
Elektrische Güte (Q <sub>es</sub> )	0,53
Gesamtgüte (Q <sub>ts</sub> )	0,42
Äquivalentvolumen (V <sub>as</sub> )	9
Gleichstromwiderst. (R <sub>e</sub> )	6,2 Ω
Kraftfaktor (BxL)	5,10 Tm
Schwingspulenind. (L <sub>e</sub> )	0,4 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 25,5 mm
SchwingspulenwickHöhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X <sub>MAX</sub> )	± 1,3 mm
Eff. Membranfläche (S <sub>d</sub> )	80 cm <sup>2</sup>
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	370 g
Magnetdurchmesser	Ø 100 mm
Einbauöffnung	Ø 122 mm
Einbautiefe	70 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	130 x 130 x 71 mm
Außendurchmesser	-
Breite	130 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	71 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,07 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	5"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,135 x 0,085 x 0,135 m
Bruttogewicht	1,135 kg
Nettogewicht	
Niederohm	1,07 kg
Michelollili	1

Artikel Informationen		
Neu		
Bruttogewicht	1.135 kg	