SPH-68X/AD

Bruttopreis (EVP): CHF **55.00**

Bestellnummer: 101390

Breitbandlautsprecher, 30 W, 8 Ω

Breitbandlautsprecher, 30 W, 8 Ω
- Polkernbohrung
- Flachdrahtschwingspule
- Sehr gute Frequenzganglinearität auch im Hochtonbereich
- Universell einsetzbar





Empfohlenes Zubehör

MZF-8604	LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 StÃ¼ck
MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 StÃ¼ck
ST-960GM	LS-Anschluss
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen

SPH-68X/AD

Technische Daten:	
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	-
Frequenzbereich	f3-20000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	60 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit	30 W
Musikbelastbarkeit	60 W
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (Cms)	1,1 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	6,5 g
Mechanische Güte (Qms)	3,19
Elektrische Güte (Qes)	0,49
Gesamtgüte (Qts)	0,43
Äquivalentvolumen (Vas)	9,7 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,5 Ω
Kraftfaktor (BxL)	5,7 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,5 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 25,5 mm
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	± 1 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	80 cm^2
Magnetgewicht	370 g
Magnetdurchmesser	Ø 100 mm
Einbauöffnung	Ø 122 mm
Einbautiefe	70 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	130 x 130 x 71 mm
Außendurchmesser	-
Breite	130 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	71 mm
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,1 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	5"

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	1.150 kg
Alternativ-Artikel	SPH-60X