SPH-75/8

Bruttopreis (EVP): CHF **29.00**

Bestellnummer: 102770

Hi-Fi-Miniatur-Tiefmitteltöner, 15 W, 8 Ω

Hi-Fi-Miniatur-Tiefmitteltöner, 15 W, 8 Ω

- Polypropylen-Membran
- Gummisicke
- Polkernbohrung für ungewöhnlich hohe Leistungsfähigkeit
- Für Kleinstlautsprecherboxen z. B. in Surround-Lautsprechern





Empfohlenes Zubehör

MZF-8604	LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 StÃ¼ck
MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 StÃ¼ck
ST-955	LS-Klemmanschluss 93 x 79mm d:4mm
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen

Monacor Schweiz AG • Grundstrasse 11 • 6343 Rotkreuz • Schweiz
Tel. 041 799 72 50 • Fax 041 799 72 55 • info@monacor.ch • www.monacor.ch

SPH-75/8

Technische Daten:	
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	-
Frequenzbereich	f3-16000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	85 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit	15 W
Musikbelastbarkeit	30 W
Kennschalldruck	83 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (Cms)	1,3 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	2,7 g
Mechanische Güte (Qms)	3,9
Elektrische Güte (Qes)	0,65
Gesamtgüte (Qts)	0,56
Äquivalentvolumen (Vas)	1,9 l
Gleichstromwiderst. (Re)	6,2 Ω
Kraftfaktor (BxL)	3,4 Tm
Schwingspulenind. (Le)	0,15 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 20,5 mm
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	± 0,75 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	32 cm^2
Magnetgewicht	150 g
Magnetdurchmesser	Ø 70 mm
Einbauöffnung	Ø 72 mm
Einbautiefe	41,4 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	78 x 78 x 42 mm
Außendurchmesser	-
Breite	78 mm
Höhe	78 mm
Tiefe	42 mm
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,4 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	3"

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	0.420 kg
Alternativ-Artikel	SP-45/8