



SPH-75/8

Bestellnummer: 102770

 Bruttopreis (EVP): CHF **29.00**
Hi-Fi-Miniatur-Tiefmitteltöner, 15 W, 8 Ω

Hi-Fi-Miniatur-Tiefmitteltöner, 15 W, 8 Ω

- Polypropylen-Membran
- Gummisicke
- Polkernbohrung für ungewöhnlich hohe Leistungsfähigkeit
- Für Kleinstlautsprecherboxen z. B. in Surround-Lautsprechern


Empfohlenes Zubehör

MZF-8604	LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 Stueck
MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stueck
ST-955	LS-Klemmanschluss 93 x 79mm d:4mm
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen

SPH-75/8

Technische Daten:

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	-
Frequenzbereich	f3-16000 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	85 Hz
Empf. Trennfreq. (f _{max.}) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	15 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	30 W
Kennschalldruck	83 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C _{ms})	1,3 mm/N
Bewegte Masse (M _{ms})	2,7 g
Mechanische Güte (Q _{ms})	3,9
Elektrische Güte (Q _{es})	0,65
Gesamtgüte (Q _{ts})	0,56
Äquivalentvolumen (V _{as})	1,9 l
Gleichstromwiderst. (R _e)	6,2 Ω
Kraftfaktor (BxL)	3,40 Tm
Schwingspulenind. (L _e)	0,15 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 20,5 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	± 0,75 mm
Eff. Membranfläche (S _d)	32 cm ²
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	150 g
Magnetdurchmesser	Ø 70 mm
Einbauöffnung	Ø 72 mm
Einbautiefe	41,4 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	78 x 78 x 42 mm
Außendurchmesser	-
Breite	78 mm
Höhe	78 mm
Tiefe	42 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,4 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	3"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,08 x 0,05 x 0,08 m
Bruttogewicht	0,42 kg
Nettogewicht	0,395 kg
Niederohm	1

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.420 kg