

**SPH-8M**

Bestellnummer: 101630

 Bruttopreis (EVP): CHF **135.00**
**Hi-Fi-Tieftöner, 100 W, 8 Ω**

Hi-Fi-Tieftöner, 100 W, 8 Ω



- Hi-Fi-Tieftöner mit hoher Verarbeitungsqualität
- Bedämpfte resonanzarme Polypropylen-Membran
- Stabiler formschöner Aluminiumdruckgusskorb mit 6-Loch-Verschraubung
- Magnetsystem mit Polkernbohrung
- Sehr gut geeignet für Bassreflex- und geschlossene Lautsprechersysteme

Hobby HiFi 06/2011

„Perfekt linear und ausgewogen. Blitzsauber verarbeitet, ein ganz vorzüglicher Tiefmitteltöner für den Zweiwegeeeinsatz.“

**Empfohlenes Zubehör**

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| MZF-8605 | LS-Befestigungs-Satz M5x40mm je 8 Stueck |
| ST-960GM | LS-Anschluss                             |
| MDM-40   | LS-Daemwatte, Noppenschaumstoff          |
| MDM-5    | LS-Schaumdichtstreifen                   |



## SPH-8M

### Technische Daten:

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Impedanz (Z)                                       | 8 $\Omega$            |
| Übertragungstechnik                                | -                     |
| Frequenzbereich                                    | f3-2500 Hz            |
| Resonanzfrequenz (f <sub>s</sub> )                 | 35 Hz                 |
| Empf. Trennfreq. (f <sub>max.</sub> ) (12 dB/Okt.) | -                     |
| Nennbelastbarkeit (RMS)                            | 100 W                 |
| Musikbelastbarkeit (MAX)                           | 150 W                 |
| Kennschalldruck                                    | 89 dB/W/m             |
| Max. Nennschalldruck                               | -                     |
| Maximale Spannung                                  | -                     |
| Abstrahlwinkel                                     | -                     |
| Abstrahlwinkel horizontal                          | -                     |
| Abstrahlwinkel vertikal                            | -                     |
| Nachgiebigkeit (C <sub>ms</sub> )                  | 0,71 mm/N             |
| Bewegte Masse (M <sub>ms</sub> )                   | 27 g                  |
| Mechanische Güte (Q <sub>ms</sub> )                | 2,26                  |
| Elektrische Güte (Q <sub>es</sub> )                | 0,50                  |
| Gesamtgüte (Q <sub>ts</sub> )                      | 0,41                  |
| Äquivalentvolumen (V <sub>as</sub> )               | 44 l                  |
| Gleichstromwiderst. (R <sub>e</sub> )              | 6,5 $\Omega$          |
| Kraftfaktor (BxL)                                  | 9,01 Tm               |
| Schwingspulenind. (L <sub>e</sub> )                | 0,78 mH               |
| Schwingspulendurchm.                               | Ø 38 mm               |
| Schwingspulenwick.-Höhe                            | -                     |
| Schwingspulenmaterial                              | -                     |
| Schwingspulenträger                                | Aluminium             |
| Lineare Auslenkung (X <sub>MAX</sub> )             | ± 4,5 mm              |
| Eff. Membranfläche (S <sub>d</sub> )               | 240 cm <sup>2</sup>   |
| Austrittsöffnung                                   | -                     |
| Magnetgewicht                                      | 790 g                 |
| Magnetdurchmesser                                  | Ø 110 mm              |
| Einbauöffnung                                      | Ø 180 mm              |
| Einbautiefe                                        | 91 mm                 |
| Lochkreisdurchmesser                               | -                     |
| Lochabstand X                                      | -                     |
| Lochabstand Y                                      | -                     |
| Abmessungen                                        | Ø 222 mm x 97 mm      |
| Außendurchmesser                                   | Ø 222 mm              |
| Breite                                             | Ø 222 mm              |
| Höhe                                               | -                     |
| Tiefe                                              | 97 mm                 |
| Farbe                                              | Schwarz               |
| Schutzart                                          | -                     |
| Zul. Einsatztemperatur                             | 0-40 °C               |
| Gewicht                                            | 2,2 kg                |
| Verpackungseinheit                                 | 1                     |
| Lautsprechertyp                                    | 22 cm                 |
| Verpackungsmaße (B x H x L)                        | 0,245 x 0,14 x 0,24 m |
| Bruttogewicht                                      | 2,52 kg               |
| Nettogewicht                                       | 2,2 kg                |
| Niederohm                                          | 1                     |

### Artikel Informationen

|               |          |
|---------------|----------|
| Neu           |          |
| Bruttogewicht | 2.520 kg |