

**SPR-6**

Bestellnummer: 210640

 Bruttopreis (EVP): CHF **65.00**
**Stereo-Phono-Entzerrvorverstärker nach RIAA**

Stereo-Phono-Entzerrvorverstärker nach RIAA  
 zum Anschluss eines Plattenspielers an den Aux- bzw. Line-Eingang einer Hi-Fi-Anlage,  
 eines Mischpults oder eines Verstärkers etc. Geringe Brummeinstrahlung durch  
 Metallgehäuse und beiliegendes Steckernetzteil.

Herstellerinformation  
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Konsul-Smidt-Str. 68  
 28217 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise  
 Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb  
 niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es  
 besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.  
 Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der  
 Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn  
 nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn  
 Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine  
 Fachwerkstatt.  
 Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und  
 Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 -  
 40 °C).  
 Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am  
 Stecker an.  
 Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur  
 umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.


**Technische Daten:**

<b>EAN-Code</b>	4007754099461
<b>Nettogewicht</b>	0,262 kg
<b>Art</b>	Entzerrvorverstärker
<b>Frequenzbereich</b>	20-20000 Hz
<b>Regelbereich</b>	-
<b>Regelfrequenzen</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	5 mV/47 kΩ
<b>Eingangsempfindlichkeit</b>	-
<b>Eingangsimpedanz</b>	-
<b>Ausgangssignal</b>	450 mV/100 kΩ
<b>Ausgangsimpedanz</b>	-
<b>Verstärkung</b>	-
<b>Phantomspeisung</b>	-
<b>Kompression</b>	-
<b>Gate Ratio</b>	-
<b>Trennfrequenz</b>	-
<b>Hochpassfilter</b>	-
<b>Low Cut</b>	-
<b>Übertragungsverhältnis</b>	-
<b>Störabstand</b>	> 50 dB
<b>Kanaltrennung</b>	-
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	über beil. Steckernetzteil
<b>Abmessungen</b>	67 x 37 x 121 mm
<b>Gewicht</b>	200 g
<b>Eingänge</b>	1 x Cinch L/R
<b>Ausgänge</b>	1 x Cinch L/R
<b>Sonstiges</b>	-

**SPR-6****Artikel Informationen**

---

Neu

---

Bruttogewicht 0.035 kg

---

VRG/VEG VRG-2.5

---