

**SPX-20M**

Bestellnummer: 100930

Bruttopreis (EVP): CHF **52.00****Miniatur-Hi-Fi-Breitbandlautsprecher, 15 W, 8  $\Omega$** Miniatur-Hi-Fi-Breitbandlautsprecher, 15 W, 8  $\Omega$ 




- Runder Stahlkorb mit Zentrierspinnenhinterlüftung
- Klebe- oder Klemm-Montage
- Inverse Laminat-Membran
- Leistungsfähiges Neodym-Motorsystem
- Optimale Breitbandigkeit bei größenbezogen exzellentem Wirkungsgrad
- Belastbare 25-mm-Schwingspule

Herstellerinformation  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

**Empfohlenes Zubehör**

ST-960GM

LS-Anschluss



## SPX-20M

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754217001
<b>Nettogewicht</b>	0,172 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 Ω
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	f3-22000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	157 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	15 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	30 W
<b>Kennschalldruck</b>	87 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	0,76 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	1,3 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	4,52
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	0,46
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,42
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	0,2 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	6,9 Ω
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	4,50 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	0,13 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 25 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	Kapton
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 0,5 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	13 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	Neodym
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 39 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 51,5 mm
<b>Einbautiefe</b>	33,5 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 57 mm x 37,5 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 57 mm
<b>Breite</b>	Ø 57 mm
<b>Höhe</b>	Ø 57 mm
<b>Tiefe</b>	37,5 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz/Silber
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	0,17 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	2"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,06 x 0,045 x 0,06 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,185 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,172 kg
<b>Niederohm</b>	1

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.185 kg