


STA-1000

Bestellnummer: 250470

Bruttopreis (EVP): CHF **729.00**



482 mm
1600W

Professioneller Stereo-PA-Verstärker
mit integrierter Frequenzweiche und Limiter

- LCD-Anzeige für Temperatur, Betriebsmodus, Schutzfunktion
- Interne Frequenzweiche 120 Hz, 24 dB/Okt., umschaltbar Subwoofer-, Full Range- oder Satelliten-Betrieb
- 3 Betriebsarten einstellbar (Stereo, Parallel oder Brücke)
- Temperaturgeregelte Lüfter
- 2 Pegelregler
- Groundlift-Funktion
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen durch Schutzschaltung mit LED-Anzeige
- Pro Kanal LEDs für Betriebsspannung, Level und Limiter
- NEUTRIK-SPEAKON-Anschlüsse

STA-1400, STA-1000 und STA-600 werden mit Kaltgeräte-Einbausteckern und passenden Netzkabeln geliefert.

BEAT 01/2012

„Zum Test bringen wir 2 MEGA-112 als Topteile sowie einen MEGA-118SUB an den Start. Als Endstufen verwenden wir die STA-600 und die STA-1400 für die Tops im Bi-Amping und die STA-1000 für den Bass. Wir gönnen uns als amtliche Steuerung das digitale Lautsprechermanagement DSM-260. Testlocation ist eine kleine Fabrikhalle ... die Fabrikhalle mit ihren vielen Fenstern, dem Betonboden und etlichen Kachelflächen lässt alle Höhen gnadenlos werden ... schnell zähmen wir diese mit den präzisen EQs des DSM-260 ... schnell und intuitiv haben wir den Sound optimiert. ... wir geben Vollgas und sind beeindruckt. Der Sub macht wirklich Alarm und erweist sich als äußerst standfest. Die MEGA-112 weiß mit großer Ausgewogenheit zu überzeugen. Das Ergebnis ist satte, dynamische Tanzmusik mit wirklich gutem Sound. 400 Gäste, auch mit etwas anspruchsvoller Ohren lassen sich mit dieser PA locker professionell beschallen. Das gefällt uns. Wenn man öfter in wechselnden Räumlichkeiten aktiv ist, dann ist die hier gewählte PA-Kombination schon sehr praktisch.“

Herstellerinformation
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Konsul-Smidt-Str. 68
 28217 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

STA-1000**Empfohlenes Zubehör**

| | |
|--------------|---|
| CLUB-1TOP | PA-Lautsprecherboxen-Paar 8Ohm, 55-21000 Hz |
| CLUB-1SUB | PA-Subwoofer 8/4/20hm, 45-250 Hz |
| AAC-200IEC | Netzkabel schwarz, Schuko-Stecker abgewinkelt, 2m |
| MECN-100/SW | Netzkabel schwarz, Schuko-Stecker abgewinkelt, 2m |
| MZF-8645 | KÄxigmuttern- Schraubenset |
| SPC-525/SW | LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE |
| ZNKCT7662700 | LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE |
| NC3FXX | LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE |
| NC3MXX | LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE |
| NP3X | Klinkenstecker *stereo* NI,NI, schlankes GehÄxuse |
| MSC-110/SW | Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m |

STA-1000

Technische Daten:

| | |
|--|--|
| EAN-Code | 4007754208870 |
| Nettogewicht | 15,04 kg |
| Niederohm | 1 |
| Brückenbetrieb | 1 |
| Ausgangsleistung, gesamt | 1600 W |
| Nennleistung | 1000 W |
| Leistung an 2 Ω | - |
| Leistung an 4 Ω | 2 x 500 W |
| Leistung an 8 Ω | 2 x 350 W |
| Leistung an 16 Ω | - |
| Leistung an 100 V | - |
| Leistung an 70 V | - |
| Leistung an 25 V | - |
| Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb | - |
| Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb | 1 x 1000 W |
| Ausgangsimpedanz | - |
| Kanäle | 2 |
| Zonen | - |
| Eingänge | 1 V/20 kΩ |
| Dämpfungsfaktor | - |
| Frequenzbereich | 20-20000 Hz |
| Frequenzweiche | 24 dB/Okt. |
| Trennfrequenz | 120 Hz |
| Integrierter Limiter | ja |
| Klangregelung Tiefen | - |
| Klangregelung Mitten | - |
| Klangregler Höhen | - |
| Störabstand | > 95 dB |
| Übersprechdämpfung | > 60 dB |
| Klirrfaktor | < 0,1 % |
| Phantomspeisung | - |
| Stromversorgung | ~ 230 V/50 Hz/1600 VA |
| Netzspannung | ~ 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 1600 VA |
| Leistungsaufnahme Standby | - |
| Ruhestrom | - |
| Betriebsspannung (evtl. alternativ) | - |
| Stromstärke (evtl. alternativ) | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Breite | 482 mm |
| Höhe | 88 mm |
| Tiefe | 418 mm |
| Höheneinheiten HE | 2 |
| Gewicht | 15 kg |
| Anschlüsse | 1 x 3-Pol-XLR L/R, sym. 1 x 6,3-mm-Klinke L/R, sym. 1 x NEUTRIK-SPEAKON L/R2 x Schraubklemmen-Paar |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,57 x 0,16 x 0,58 m |
| Bruttogewicht | 17,5 kg |
| Nettogewicht | 15,04 kg |

Artikel Informationen

| | |
|---------------|-----------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 17.050 kg |
| VRG/VEG | VRG-2.5 |