

**STA-1504** Bruttopreis (EVP): CHF **719.00** 

Bestellnummer: 244280

## PA-Verstärker, 4 Kanäle, 640 W

4-Kanal-PA-Verstärker mit integriertem Limiter

- Symmetrische Eingänge
- · Hochpass-, Tiefpass-Filter pro Kanal zuschaltbar
- Rückseitige, manipulationsgeschützte Leveleinstellung
- 8-Ω-Brückenbetrieb möglich
- LED-VU-Meter und -Übersteuerungsanzeige (Clip) pro Kanal
- Soft-Start

SPC-515/SW

- Groundlift-Schalter
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- Lüfterkühlung
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen

Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de

## Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.


Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empronienes Zubenor		
MCA-100J/XP	Audiokabel, 1m, XLR-Kupplung auf offenes Kabel	
CLUB-1TOP	PA-Lautsprecherboxen-Paar 80hm, 55-21000 Hz	
CLUB-1SUB	PA-Subwoofer 8/4/20hm, 45-250 Hz	
AAC-200IEC	Netzkabel schwarz, Schuko-Stecker abgewinkelt, 2m	
MECN-100/SW	Line- und Mikrofon-VerlÃ×ngerungskabel, 1m	
MZF-8645	KÃ×figmuttern- Schraubenset	
SPC-525/SW	LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE	
ZNKCT7662700	Lausprecherkabel 2x2.5mm2, d:8mm halogenfrei	
NC3FXX	XX-Series, Kabelbuchse 3polig NI,SI	
NC3MXX	XX-Series, Kabelstecker 3polig NI,SI	
NP3X	Klinkenstecker *stereo* NI,NI, schlankes GehÃ×use	
MSC-110/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m	
MLC-52/SW	Mikrofonkabel 50m d: 6.5mm 2x0.22 mm2, 110 pF/m	

LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE















## STA-1504

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754184457
Nettogewicht	14,6 kg
Niederohm	1
Brückenbetrieb	1
Ausgangsleistung, gesamt	900 W
Nennleistung	640 W
Leistung an 2 Ω	<u>-</u>
Leistung an 4 Ω	4 x 160 W
Leistung an 8 Ω	4 x 100 W
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	-
Leistung an 70 V	-
Leistung an 25 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	2 x 320 W
Ausgangsimpedanz	-
Kanäle	4
Zonen	-
Eingänge	0,7 V/20 kOhm
Dämpfungsfaktor	
Frequenzbereich	12-20000 Hz
Frequenzweiche	ja
Trennfrequenz	240 Hz
Integrierter Limiter	ja
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	-
Störabstand	> 80 dB
Übersprechdämpfung	> 60 dB
Klirrfaktor	< 0,1 %
Phantomspeisung	-
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/1200 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	1200 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	132 mm
Tiefe	310 mm
Höheneinheiten HE	3
Gewicht	14 kg
Anschlüsse	4 x 3-Pol-XLR, sym.4 x Schraubterminal
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,43 x 0,23 x 0,51 m
Bruttogewicht	15,84 kg
Nettogewicht	14,6 kg

Artikel Informationen		
Neu		
Bruttogewicht	15.840 kg	
VRG/VEG	VRG-2	
Alternativ-Artikel	PA-4125DX	