

STA-1504


Bestellnummer: 244280

Bruttopreis (EVP): CHF **699.00**

PA-Verstärker, 4 Kanäle, 640 W

4-Kanal-PA-Verstärker
mit integriertem Limiter

- Symmetrische Eingänge
- Hochpass-, Tiefpass-Filter pro Kanal zuschaltbar
- Rückseitige, manipulationsgeschützte LevelEinstellung
- 8-Ω-Brückenbetrieb möglich
- LED-VU-Meter und -Übersteuerungsanzeige (Clip) pro Kanal
- Soft-Start
- Groundlift-Schalter
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- Lüfterkühlung
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen



Empfohlenes Zubehör

MCA-100J/XP	Audiokabel, 1,5m, XLR-Kupplung auf offenes Kabel
CLUB-1TOP	PA-Lautsprecherboxen-Paar 8Ohm, 55-21000 Hz
CLUB-1SUB	PA-Subwoofer 8/4/20hm, 45-250 Hz
AAC-200IEC	Netzkabel schwarz, Schuko-Stecker abgewinkelt, 2m
MECN-100/SW	XLR-Verlaengerungskabel 1m
MZF-8645	Kaefigmuttern- Schraubenset
SPC-525/SW	LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
ZNKCT7662700	Lausprecherkabel 2x2.5mm2, d:8mm halogenfrei
NC3FXX	XX-Series, Kabelbuchse 3polig NI,SI
NC3MXX	XX-Series, Kabelstecker 3polig NI,SI
NP3X	Klinkenstecker *stereo* NI,NI, schlankes Gehaeuse
MSC-110/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m
MLC-52/SW	Mikrofonkabel 50m d: 6.5mm 2x0.22 mm2, 110 pF/m
NC-3FX	NEUTRIK XLR-Armaturen
NC-3MX	NEUTRIK XLR-Armaturen
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE

STA-1504

Technische Daten:

Brückenbetrieb	1
Ausgangsleistung, gesamt	900 W
Nennleistung	640 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	4 x 160 W
Leistung an 8 Ω	4 x 100 W
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	2 x 320 W
Ausgangs impedanz	-
Kanäle	4
Zonen	-
Eingänge	0,7 V/20 kOhm
Dämpfungs faktor	
Frequenzbereich	12-20000 Hz
Frequenzweiche	ja
Trennfrequenz	240 Hz
Integrierter Limiter	ja
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	-
Störabstand	> 80 dB
Übersprechdämpfung	> 60 dB
Klirrfaktor	< 0,1 %
Phantom speisung	-
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/1200 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	1200 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	132 mm
Tiefe	310 mm
Höheneinheiten HE	3
Gewicht	14 kg
Anschlüsse	4 x 3-Pol-XLR, sym. 4 x Schraubterminal
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,43 x 0,23 x 0,51 m
Bruttogewicht	15,84 kg
Nettogewicht	14,6 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	15.840 kg
VRG/VEG	VRG-2
Alternativ-Artikel	PA-4125DX