

STA-235


Bestellnummer: 253210

Bruttopreis (EVP): CHF **635.00**

Stereo-PA-Verstärker, 1400 W

Stereo-PA-Verstärker
mit integriertem Limiter

- LCD-Anzeige für Temperatur, Betriebsmodus, Leistung
- 2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke)
- Limiterfunktion zuschaltbar
- Temperaturregelte Lüfter
- 2 Pegelregler
- Groundlift-Funktion
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- Geschützt gegen Kurzschluss und Überhitzung durch Schutzschaltung mit LED-Anzeige
- Pro Kanal LEDs für Übersteuerung, Level und Signal



Empfohlenes Zubehör

AAC-200IEC	Netzkabel schwarz, Schuko-Stecker abgewinkelt, 2m
MSC-110/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m
MZF-8645	Kaefigmuttern- Schraubenset

STA-235

Technische Daten:

Brückenbetrieb	1
Ausgangsleistung, gesamt	1400 W
Nennleistung	1000 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	2 x 500 W
Leistung an 8 Ω	2 x 400 W
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	1 x 1000 W
Ausgangsimpedanz	-
Kanäle	2
Zonen	-
Eingänge	1,2 V/10 k Ω
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	10-50000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	ja
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	-
Störabstand	> 80 dB
Übersprechdämpfung	> 50 dB
Klirrfaktor	< 0,1 %
Phantomspannung	-
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	2000 W
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	330 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	11,5 kg
Anschlüsse	1 x 3-Pol-XLR L/R, sym.1 x 6,3-mm-Klinke L/R, sym.3 x SPEAKER2 x Schraubklemmen-Paar
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,37 x 0,14 x 0,51 m
Bruttogewicht	13,52 kg
Nettogewicht	12,6 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	13.520 kg
VRG/VEG	VRG-2