

STA-300D

Bestellnummer: 257330

Bruttopreis (EVP): CHF **355.00****Stereo-PA-Class-D-Verstärker, 350 W**

Stereo-PA-Class-D-Verstärker

- 2 Betriebsarten einstellbar (Stereo oder Brücke)
- Limiterfunktion zuschaltbar
- 2 Pegelregler
- Temperaturregelter Lüfter
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen durch Schutzschaltung mit LED-Anzeige
- Pro Kanal LEDs für Übersteuerung (Clip) und Signal

Empfohlenes Zubehör

MECN-200/SW	XLR-Verlängerungskabel 2m
MSC-510/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m

STA-300D

Technische Daten:

Brückenbetrieb	1
Ausgangsleistung, gesamt	350 W
Nennleistung	300 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	2 x 150 W
Leistung an 8 Ω	2 x 100 W
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	1 x 300 W
Ausgangsimpedanz	-
Kanäle	2
Zonen	-
Eingänge	1 V/12 kΩ
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	ja
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	-
Störabstand	> 96 dB
Übersprechdämpfung	> 70 dB
Klirrfaktor	< 0,05 %
Phantomspesung	-
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/510 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	510 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	52 mm
Tiefe	290 mm
Höheneinheiten HE	1
Gewicht	3,7 kg
Anschlüsse	1 x 3-Pol-XLR L/R1 x 6,3-mm-Klinke L/R1 x SPEAKER L/R
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,38 x 0,11 x 0,55 m
Bruttogewicht	4,75 kg
Nettogewicht	3,84 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	4.750 kg
VRG/VEG	VRG-2