

STA-700


Bestellnummer: 244120

Bruttopreis (EVP): CHF **355.00**

Stereo-PA-Verstärker, 800 W

Stereo-PA-Verstärker
für den universellen Einsatz

- Lüfterkühlung
- 2 Pegelregler
- Groundlift-Schalter
- Lautsprecher-Einschaltverzögerung
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen durch Schutzschaltung mit LED-Anzeige
- Pro Kanal 1 LED für Übersteuerung (Clip)



Empfohlenes Zubehör

AAC-200IEC	Netzkabel schwarz, Schuko-Stecker abgewinkelt, 2m
AC-122	Audio-Verbindungskabel 1.8m
MSC-110/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m
MZF-8645	Kaefigmuttern- Schraubenset

STA-700

Technische Daten:

Ausgangsleistung, gesamt	800 W
Nennleistung	400 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	2 x 275 W
Leistung an 8 Ω	2 x 200 W
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	-
Ausgangsimpedanz	-
Kanäle	2
Zonen	-
Eingänge	0,85 V/55 k Ω
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	10-20000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	ja
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	-
Störabstand	85 dB
Übersprechdämpfung	> 43 dB
Klirrfaktor	< 0,05 %
Phantomspesung	-
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/1100 VA
Netzspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	1100 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	96 mm
Tiefe	296 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	9,4 kg
Anschlüsse	1 x 6,3-mm-Klinke L/R 1 x Cinch L/R 2 x SPEAKER1 x 6,3-mm-Klinke L/R2 x Schraubklemmen-Paar
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,37 x 0,14 x 0,51 m
Bruttogewicht	10,28 kg
Nettogewicht	9,7 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	10.280 kg
VRG/VEG	VRG-2