

SUB-10 Bruttopreis (EVP): CHF 399.00

Bestellnummer: 259875

Passiver Subwoofer, 500 W/8 Ω

Dieser passive 25-cm-Subwoofer (10")

wurde entwickelt, um druckvolle Bässe in einem kompakten Gehäuse zu erzeugen und bietet dabei eine hohe maximale Belastbarkeit von 500 Watt. Das Bandpassgehäuse erzeugt mit seinem 10-Zoll-Langhub-Tieftöner einen trockenen und dennoch tiefen Bass. Er sorgt für die Bassunterstützung von Beschallungsanlagen in Gaststätten, Bars oder Shops und dabei für einen vollen und kräftigen Sound. Gleichwohl ist er auch als ergänzender Subwoofer für kleinere PA-Lautsprecher geeignet und kann durch die integrierte Frequenzweiche (Tiefpass bei ca. 200 Hz) einfach parallel angeschlossen werden.

Passiver Subwoofer, 500 W/8 Ω

- Doppelt ventilierter Bandpass-Subwoofer
- 1 x 25-cm-Top-Class-Woofer (10")
- Schlanke, kompakte Bauform für stehende oder liegende Aufstellung
- Hochwertiges, lackiertes Gehäuse aus schichtverleimten Holz mit von innen verkleidetem Frontgitter
- Integrierte Frequenzweiche (Tiefpass) mit Trennfrequenz 200 Hz
- 4 x M8-Gewindeeinsätze an der Seitenfläche zur Montageunterstützung
- Stativhülse oben

Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör		
MSC-110/SW	Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m	
CLUB-1TOP	PA-Lautsprecherboxen-Paar 80hm, 55-21000 Hz	
STA-225	Stereo-PA-VerstÃ×rker, 1000W, 2HE	











SUB-10

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754272505
Nettogewicht	19,84 kg
Niederohm	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	500 W
Nennbelastbarkeit	250 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	40-200 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	Bandpass-Subwoofer
Breitbänder	-
Tieftöner	1 x 25 cm (10")
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	25 cm (10")
Kennschalldruck	92 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	116 dB
Abstrahlwinkel	ungerichtet
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Multiplex
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Gewindeeinsätze
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	200 610 410
Abmessungen	300 x 610 x 410 mm
Breite	300 mm
Höhe Tiefe	610 mm
Tiefe	410 mm
Gewicht	19,84 kg 1 x NEUTRIK-SPEAKON,LS-Polklemmen
Eingänge Ausgänge	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,42 x 0,74 x 0,53 m
Bruttogewicht	23,66 kg
Nettogewicht	19,84 kg
	15/0 i ng

Artikel Informationen		
Neu		
Bruttogewicht	21.000 kg	
VRG/VEG	VRG-2	