

TR-20-EN

Bestellnummer: 1001428

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****Wetterfester Druckkammerlautsprecher**

Wetterfester Druckkammerlautsprecher
mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-Volt-Übertragungstechnik
- 100-V-Transformator mit Leistungsabgriffen 20/10/5 W
- Integrierter Hochpass zur Klang- und Stabilitätsoptimierung
- Für Musik- und Sprachanwendungen
- IP66-geprüft
- Lichtgraues ABS-Gehäuse (selbstverlöschend, entspricht der Norm UL94V0)
- Kabelzuführung über PG-Verschraubung
- Inklusive Befestigungsbügel

 PÖSCHEL 100V IP66EN
54 MADE IN GERMANY NEW

Herstellerinformation
PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etag.de

TR-20-EN

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------------|--|
| EAN-Code | 4007754429626 |
| Nettогewicht | 2,1 kg |
| Außenbereich | 1 |
| Wetterfest | 1 |
| 100 V | 1 |
| EN-54-Zertifizierung | 1 |
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | 100 V |
| Ausgangsleistung, gesamt | - |
| Nennleistung | - |
| Belastbarkeit, gesamt | 20 W |
| Nennbelastbarkeit | 20/10/5 W |
| Impedanz | - |
| Frequenzbereich | 350-10000 Hz |
| Klirrfaktor | - |
| Rauschabstand | - |
| Eingangssignal | - |
| System | - |
| Breitbänder | - |
| Tieftöner | - |
| Mitteltöner | - |
| Hochtöner | - |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 1 |
| Lautsprechergröße | - |
| Kennschalldruck | 110 dB (1 W/1 m)86 dB (EN, 1 W/4 m) |
| Max. Nennschalldruck | 121 dB (1 m)101,5 dB (EN, 4 m) |
| Abstrahlwinkel | H180°/V180° (500 Hz) H180°/V180° (1 kHz) H79°/V119° (2 kHz) H30°/V44° (4 kHz) |
| Abstrahlwinkel horizontal | 180° (500 Hz)180° (1 kHz)79° (2 kHz)30° (4 kHz) |
| Abstrahlwinkel vertikal | 180° (500 Hz)180° (1 kHz)119° (2 kHz)44° (4 kHz) |
| Ausstattung | EN-54-24-Zertifizierung |
| Gehäusematerial | ABS |
| Farbe | Lichtgrau, RAL 7035 |
| Montagevorrichtung | Montagebügel |
| Ballwurfsicher | - |
| Schutzart | IP66 |
| Zul. Einsatztemperatur | -40 °C bis +80 °C |
| Stromversorgung | - |
| Abmessungen | 180 x 120 x 230 mm |
| Breite | 180 mm |
| Höhe | 120 mm |
| Tiefe | 230 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Eingänge | M20-Kabelverschraubung |
| Ausgänge | - |
| Ersatzschwingspule | - |
| Sonstiges | wetterfest |
| Zubehör | - |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,18 x 0,18 x 0,267 m |
| Bruttogewicht | 2,2 kg |
| Nettогewicht | 2,1 kg |

Artikel Informationen

| | |
|----------------------|----------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 2.200 kg |
| VRG/VEG | VRG-2.5 |