

TR-3

Bestellnummer: 1001475

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****Kompakter, wetterfester Druckkammerlautsprecher**

Kompakter Druckkammerlautsprecher
für Sprach- und Alarmanwendungen

- 100-Volt-Übertragungstechnik
- 100-V-Transformator mit Leistungsabgriffen am Kabel 6/3/1,5 W
- Sehr hoher Kenschalldruck (100 dB/1 W/1 m)
- IP69k-geprüft, für den Einsatz in Zügen, Feuerwehrfahrzeugen und Sprechstellen geeignet
- Lichtgraues PC/ABS-Gehäuse (selbstverlöschend, entspricht der Norm UL94V0)
- Anschluss erfolgt über 4-adriges Kabel (Länge 0,6 m)
- Inklusive Befestigungsbügel

Herstellerinformation
PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de



TR-3

Technische Daten:

EAN-Code	4007754430080
Nettogewicht	0,6 kg
Außenbereich	1
Wetterfest	1
100 V	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	6 W
Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W
Impedanz	-
Frequenzbereich	250-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	-
Kennschalldruck	100 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	107 dB
Abstrahlwinkel	150°
Abstrahlwinkel horizontal	150°
Abstrahlwinkel vertikal	150°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	PC/ABS
Farbe	Lichtgrau, RAL 7035
Montagevorrichtung	Montagebügel
Ballwurfsicher	-
Schutzart	IP69K
Zul. Einsatztemperatur	-40 °C bis +110 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	Ø 97 mm x 102 mm
Breite	Ø 97 mm
Höhe	Ø 97 mm
Tiefe	102 mm
Gewicht	0,6 kg
Eingänge	Kabelanschluss
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	wetterfest
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,14 x 0,14 x 0,1 m
Bruttogewicht	0,7 kg
Nettogewicht	0,6 kg

Artikel Informationen

Neu	N
Bruttogewicht	0.700 kg
VRG/VEG	VRG-2