

TR-3 Bruttopreis (EVP): auf Anfrage

Bestellnummer: 1001475

## Kompakter, wetterfester Druckkammerlautsprecher

Kompakter Druckkammerlautsprecher für Sprach- und Alarmanwendungen

- 100-Volt-Übertragungstechnik
- 100-V-Transformator mit Leistungsabgriffen am Kabel 6/3/1,5 W
- Sehr hoher Kennschalldruck (100 dB/1 W/1 m)
- IP69k-geprüft, für den Einsatz in Zügen, Feuerwehrfahrzeugen und Sprechstellen geeignet
- Lichtgraues PC/ABS-Gehäuse (selbstverlöschend, entspricht der Norm UL94V0)
- Anschluss erfolgt über 4-adriges Kabel (Länge 0,6 m)
- Inklusive Befestigungsbügel

Herstellerinformation PÖSCHEL ETG e.K. Mäuswedel 11 74223 Flein Deutschland info@poeschel-etg.de













## **TR-3**

| EAN-Code         4007754430080           Nettogewicht         0,6 kg |  |
|--|--|
| Nettogewicht 0,6 kg  |  |
|  |  |
| Außenbereich 1   |  |
| Wetterfest 1   |  |
| 100 V 1  |  |
| Aktiv/passiv passiv  |  |
| Übertragungstechnik 100 V  |  |
| Ausgangsleistung, gesamt   |  |
| Nennleistung -   |  |
| Belastbarkeit, gesamt 6 W  |  |
| Nennbelastbarkeit 6/3/1,5 W  |  |
| Impedanz -   |  |
| Frequenzbereich 250-20000 Hz   |  |
| Klirrfaktor -  |  |
| Rauschabstand -  |  |
|  |  |
| Lingangssigna  |  |
| System - Breitbänder -   |  |
|  |  |
| Tiertolier   |  |
| Mitteltöner -  |  |
| Hochtöner -  |  |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis 1                                      |  |
| Lautsprechergröße -  |  |
| Kennschalldruck 100 dB/W/m   |  |
| Max. Nennschalldruck 107 dB  |  |
| Abstrahlwinkel 150°  |  |
| Abstrahlwinkel horizontal 150°                                       |  |
| Abstrahlwinkel vertikal 150°   |  |
| Ausstattung -  |  |
| Gehäusematerial PC/ABS   |  |
| Farbe Lichtgrau, RAL 7035  |  |
| Montagevorrichtung Montagebügel                                      |  |
| Ballwurfsicher -   |  |
| Schutzart IP69K  |  |
| Zul. Einsatztemperatur -40 °C bis +110 °C                            |  |
| Stromversorgung -  |  |
| Abmessungen Ø 97 mm x 102 mm   |  |
| Breite Ø 97 mm   |  |
| Höhe Ø 97 mm   |  |
| Tiefe 102 mm   |  |
| <b>Gewicht</b> 0,6 kg  |  |
| <b>Eingänge</b> Kabelanschluss                                       |  |
| Ausgänge -   |  |
| Ersatzschwingspule -   |  |
| Sonstiges wetterfest   |  |
| Zubehör -  |  |
| Verpackungsmaße (B x H x L)         0,14 x 0,14 x 0,1 m              |  |
| Bruttogewicht 0,7 kg   |  |
| Nettogewicht 0,6 kg  |  |

| Artikel Informationen |          |  |
|-----------------------|----------|--|
| Neu                   |          |  |
| Bruttogewicht         | 0.700 kg |  |
| VRG/VEG               | VRG-2    |  |