

TXA-800HT

Bestellnummer: 172260

 Bruttopreis (EVP): CHF **219.00**
**Handmikrofon mit integriertem Multi-Frequenz-Sender,
863,1-864,9 MHz**

Handmikrofon mit integriertem Multi-Frequenz-Sender mit UHF-PLL-Technik. Passend zu den transportablen Verstärkersystemen der TXA-1000er und TXA-800er Serie.

- Dynamische Mikrofonkapsel, Nierencharakteristik
- 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9 MHz)
- Empfindlichkeit 2-stufig einstellbar
- Mute-Funktion
- Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige für Kanal/Frequenz und Batteriezustand
- Sendeleistung 10 mW (EIRP)
- Stromversorgung über 2 x 1,5-V-Mignonbatterie (nicht mitgeliefert)
- Lieferung inklusive 4 aufsteckbaren Farbkennungen

Anmelde- und gebührenfrei in der EU.

Herstellerinformation
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Konsul-Smidt-Str. 68
 28217 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.
 Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.
 Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.


Empfohlenes Zubehör

LR-6	Alkaline Batterie, Mignon AA, 4 Stk
MH-152	Mikrofon-Klemmhalter
TXA-802PS	PWM-Schnell-Ladegerät zu:TXA-800HSE,-800R,-800HT
TXA-800R	Empfänger mit Ohrhörer 863,1-864,9 MHz
TXA-800ST	Stationärer Funksender, 16K 10mW 863-865MHz

TXA-800HT

Technische Daten:

EAN-Code	4007754199352
Nettогewicht	0,255 kg
Multi-Frequenz	1
Handmikrofon	1
Art	Handmikrofonsender
Ausföhrung	-
Übertragungsart	Funk
Charakteristik	Niere
System	dynamisch
Trägerfrequenzbereich	863,1-864,9 MHz
Sendeleistung	10 mW
Stromversorgung	2 x 1,5-V-Mignonbatterie
Betriebsdauer	-
Audio-Frequenzbereich	70-16000 Hz
Nennimpedanz	-
Empfindlichkeit	-
Signal/Rauschabstand	-
Maximaler Schalldruck	-
Speisung	-
Schwanenhalslänge	-
Gehäusematerial	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	Ø 46 mm x 265 mm
Gewicht	250 g
Kabel	-
Anschluss	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,06 x 0,055 x 0,285 m
Bruttogewicht	0,315 kg
Nettогewicht	0,255 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.315 kg
VRG/VEG	VRG-0.5
Alternativ-Artikel	TXA-300HT