


U-245-10

Bestellnummer: 1001457

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****ELA-Wand- und Deckenlautsprecher zur Unterputzmontage**

ELA-Wand- und Deckenlautsprecher zur Unterputzmontage

- 100-Volt-Übertragungstechnik
- Leistungstarker Breitbandlautsprecher (20 cm) mit Hochtonkegel und sehr hohem Kennschalldruck (98 dB/1 W/1 m)
- Kunststoff-Unterputzschale zum bündigen Einputzen in Wände oder Massivdecken
- Notwendiges Mauerloch ca. 242 x 242 x 100 mm
- Metallfrontgitter mit Kunststoffrahmen
- 3 Leistungsanzapfungen über Druckklemmen

 PÖSCHEL 100V MADE IN GERMANY NEW

Herstellerinformation
PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswadel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de

U-245-10

Technische Daten:

EAN-Code	4007754429916
Nettогewicht	1,7 kg
Impedanz (Z)	-
Übertragungstechnik	100 V
Frequenzbereich	50-18000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	-
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	10/5/2,5 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	-
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	108 dB
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	180°
Abstrahlwinkel vertikal	180°
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	242 x 242 mm
Einbautiefe	100 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	248 x 248 x 100 mm
Außendurchmesser	-
Breite	248 mm
Höhe	248 mm
Tiefe	100 mm
Farbe	Weiß, RAL 9010
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	-
Gewicht	1,9 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	200er
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,25 x 0,25 x 0,107 m
Bruttogewicht	1,8 kg
Nettогewicht	1,7 kg
100 V	1

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	1.800 kg
VRG/VEG	VRG-2.5