

## UA-960

Bestellnummer: 150820

Bruttopreis (EVP): CHF **679.00**



### Aktiver Antennensplitter

#### Aktiver Antennensplitter

- Für den Betrieb von bis zu vier UHF-PLL-Empfängern der UF-/RU-Serie an einem Antennenpaar
- Kompatibel mit RU-901G3 und TXS-6X6-Serie
- Mit diesem Gerät ist es nicht mehr nötig, die jeweiligen Antennen und Steckernetzgeräte der Einzelgeräte zu benutzen
- Frequenzbereich 470-960 MHz
- Stromversorgung über vier Kleinspannungsausgänge (4 x DC 12 V/max. 1 A)
- Alle Antennenanschlüsse über BNC-Buchsen
- Zusätzlicher Kaskadieranschluss für weitere Antennensplitter
- Passende Anschlusskabel werden mitgeliefert
- Der optionale Antennenbooster UB-900I wird direkt über UA-960 gespeist (intern abschaltbar)

#### Herstellerinformation

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.  
 No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.  
 41280 Taichung City  
 Taiwan  
 jts@jts.com.tw

#### EU-Bevollmächtigter

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Konsul-Smidt-Str. 68  
 28217 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

### Empfohlenes Zubehör

ANT-49	Rundstrahlantenne
RTF-2U	Antennenmontagewinkel
RTF-3	Antennenkabel, 50 Ohm, 3m, BNC
UB-900I	Antenneverstärker 10dB 470-960 MHz

## UA-960

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754248890
<b>Nettogewicht</b>	3,09 kg
<b>Frequenzbereich</b>	470-960 MHz
<b>Kanäle</b>	4
<b>Einkoppeldämpfung</b>	-
<b>Entkopplung</b>	-
<b>Wellenwiderstand</b>	-
<b>Anschluss</b>	BNC
<b>Aktiv/passiv</b>	aktiv
<b>Stromversorgung</b>	~ 100-240 V/50-60 Hz/60 W
<b>Abmessungen</b>	482 x 45 x 250 mm, 1 HE
<b>Gewicht</b>	2,15 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	3.930 kg
VRG/VEG	VRG-0.5