

UDA-49AP

Bestellnummer: 1001401

Bruttopreis (EVP): CHF **249.00**
Aktive/passive UHF-Richtantenne

Aktive/passive UHF-Richtantenne

- Besserer Empfang und eine größere Reichweite im Bereich von 470-960 MHz
- Unterdrückung von systemfremden HF-Signalen, Minimierung der Auslöschungen durch Mehrwegempfang und Erhöhung der Störsicherheit
- Zuverlässige Funktion auch bei kurzfristigen Außeneinsätzen
- Umschaltbare Verstärkung -5 dB/0 dB/+5 dB /+15 dB zum Ausgleich von Leistungsverlusten
- Fernspeisung: DC 12 V/65 mA
- BNC-Anschluss
- Stromversorgung über den aktiven Antennensplitter UA-960
- Passive Nutzung, wenn externe Betriebsspannung nicht verwendet wird
- Für drahtlose Mikrofonsysteme (Empfangsantenne) oder für drahtlose In-Ear-Monitoring-Systeme
- Ideal für den mobilen Einsatz, Montagemöglichkeit auf Mikrofonstativ mit 9-mm-Gewinde (3/8") oder 16-mm-Gewinde (5/8")


NEW

Herstellerinformation

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör

RTF-20	BNC-Anschlussset, 20m, 50 Ohm
NXRG58BTBL10-BL	BNC-Anschlussset, 20m, 50 Ohm
USP-900	Passiver UHF-Antennensplitter/-Combiner
USP-124	Antennenverteiler 470-960MHz
RTF-3	Antennenkabel, 50 Ohm, 3m, BNC
UC-900	4-Fach Antennen-Combiner 4 zu 1 470-960 MHz
UB-900I	Antenneverstärker 10dB 470-960 MHz
UA-960	Antennenverteiler 470-960 MHz 4xRX an 1xAntenne
R-20P	Stromversorger fÃ¼r Antenne

UDA-49AP

Technische Daten:

EAN-Code	4007754429350
Nettogewicht	0,423 kg
Frequenzbereich	470-960 MHz
Wellenlänge	-
Öffnungswinkel	100°
Aktiv/passiv	aktiv/passiv
Antennengewinn	≥ 10 dB
Stromversorgung	DC 12 V/65 mA, Fernspeisung(externe Versorgung)
Betriebsspannung	-
Wellenwiderstand	50 Ω
Halterung	9 mm (3/8") bzw. 16 mm (5/8")
Abmessungen	360 x 350 x 36,6 mm(1,7 mm Blattstärke)
Gesamtlänge	-
Gewicht	400 g
Anschluss	BNC-Buchse

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.779 kg
VRG/VEG	VRG-0.5