

UHC-30

Bestellnummer: 160640


 Bruttopreis (EVP): CHF **79.00**
Wetterfester Druckkammerlautsprecher

Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- 8-Ω-Lautsprechersystem
- IP66-geprüft, geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Für Veranstaltungen im Freien, Anwendungen für Industrieunternehmen, in Werkshallen
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Konsul-Smidt-Str. 68
 28217 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de


Empfohlenes Zubehör

IT-230/VC	Ersatzschwingspule, IT-20, IT-30, IT-35, NR-35KS
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
ITH-300	Masthalterung



UHC-30

Technische Daten:

EAN-Code	4007754031188
Nettogewicht	1,89 kg
Außenbereich	1
Wetterfest	1
100 V	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	40 W
Nennbelastbarkeit	20 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	230-10000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	-
Kennschalldruck	108 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Abstrahlwinkel	H75°/V75°
Abstrahlwinkel horizontal	75°
Abstrahlwinkel vertikal	75°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Aluminium
Farbe	Dunkelgrau
Montagevorrichtung	Montagebügel aus Edelstahl
Ballwurfsicher	-
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	Ø 310 mm x 285 mm
Breite	Ø 310 mm
Höhe	Ø 310 mm
Tiefe	285 mm
Gewicht	1,89 kg
Eingänge	Kabelanschluss
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	IT-230/VC
Sonstiges	wetterfest
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,33 x 0,32 x 0,33 m
Bruttogewicht	2,7 kg
Nettogewicht	1,89 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	2.700 kg
VRG/VEG	VRG-2.5