

WALL-06SET/WS

 Bruttopreis (EVP): CHF **339.00**

Bestellnummer: 130131

Aktives 2-Wege-Stereo-Lautsprecherboxen-System, 2 x 30 W, 16 cm

Aktives 2-Wege-Stereo-Lautsprecherboxen-System, 2 x 30 W

- Das Set besteht aus einer Aktiv- und einer Passivbox. Der Anschluss der Passivbox an die Aktivbox erfolgt über eine Schraubklemmleiste
- Aktivbox mit integriertem 2-Kanal-Verstärker
- Stereo-Cinch-Eingang oder symmetrischer Eingang L/R über Schraubklemmleiste
- Lautstärkeregelung und 2-fach-Klangregelung
- Auto-Standby
- Eingebautes Netzteil mit Kaltgerätebuchse
- 16-cm-Bass-System (6") und Kalottenhochtöner
- Formschönes weißes Kunststoffgehäuse
- Montagebügel schwenk- und neigbar

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Konsul-Smidt-Str. 68
 28217 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher nie sehr hoch ein. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen!

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.


Empfohlenes Zubehör

AC-122G	Audio-Verbindungsleitung 1.2m
FGA-30M	Massefilter, 3.5 Klinke auf Cinch Stecker

WALL-06SET/WS

Technische Daten:

EAN-Code	4007754271423
Nettogewicht	8 kg
Aktiv	1
Aktiv/passiv	aktiv/passiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	2 x 50 W
Nennleistung	2 x 30 W
Belastbarkeit, gesamt	-
Nennbelastbarkeit	-
Impedanz	-
Frequenzbereich	70-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	890 mV/20 kΩ (asym.) 1600 mV/40 kΩ (sym.)
System	2-Wege
Breitbänder	-
Tieftöner	16-cm-Bass (6")
Mitteltöner	-
Hochtöner	Kalottenhochtöner
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	16 cm (6")
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	105 dB
Abstrahlwinkel	H110°/V90°
Abstrahlwinkel horizontal	110°
Abstrahlwinkel vertikal	90°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230V/50 Hz/140VA
Abmessungen	196 x 303 x 250 mm (mit Bügel)
Breite	196 mm
Höhe	303 mm
Tiefe	250 mm
Gewicht	8 kg (Paar)
Eingänge	1 x Cinch L/R (asym.) 1 x Klemme L/R (sym.) LS-Klemmterminal (Passivbox) LS-Klemmterminal
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	Paar
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,23 x 0,33 x 0,505 m
Bruttogewicht	8,65 kg
Nettogewicht	8 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	11.500 kg
VRG/VEG	VRG-2.5