


WALL-06T/SW

Bestellnummer: 163600

 Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage**
2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar, schwarz

2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar

- 100-V-Wandlautsprecher mit Kunststoffgehäuse in Schwarz
- 4 Leistungsabgriffe sowie umschaltbar auf 8-Ohm-Betrieb
- 16-cm-Tiefmitteltöner (6") und 25-mm-Kalottenhochtöner (1")
- Hohe Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Montagebügel, schwenk- und neigbar
- Anschlussterminal mit Abdeckkappe


Empfohlenes Zubehör

| | |
|--------------|---|
| GM-7150/WS | ELA-Lautstärkesteller 50W, EDIZIO DUE, weiss |
| GM-7150/SW | ELA-Lautstärkesteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz |
| PA-1450D | ELA-Verstärker 4 x 50 W |
| PA-312 | ELA-Mono-Mischverstärker 1x120W |
| PA-4040 | ELA-Verstärker 100V, 4Ohm 4x40W |
| SPC-515/SW | LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE |
| ZNK2/65FRNC | Lausprecherkabel 2x1.5mm ² , 100 Volt, Meterware |
| ZNKCT7662700 | Lausprecherkabel 2x2.5mm ² , d:8mm halogenfrei |

WALL-06T/SW

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Außenbereich | 1 |
| 100 V | 1 |
| Niederohm | 1 |
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | 100 V |
| Ausgangsleistung, gesamt | - |
| Nennleistung | - |
| Belastbarkeit, gesamt | 100 W |
| Nennbelastbarkeit | 32/16/8/4 W (100 V)50 W (8 Ω) |
| Impedanz | 8 Ω |
| Frequenzbereich | 70-20000 Hz |
| Klirrfaktor | - |
| Rauschabstand | - |
| Eingangssignal | - |
| System | 2-Wege |
| Breitbänder | - |
| Tieftöner | Tiefmitteltöner 16 cm (6") |
| Mitteltöner | - |
| Hochtöner | Kalottenhochtöner 25 mm (1") |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 2 |
| Lautsprechergröße | 6" |
| Kenschalldruck | 90 dB/W/m |
| Max. Nenschalldruck | 106 dB |
| Abstrahlwinkel | - |
| Abstrahlwinkel horizontal | - |
| Abstrahlwinkel vertikal | - |
| Ausstattung | - |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | Schwarz |
| Montagevorrichtung | Montagebügel |
| Ballwurfsicher | - |
| Schutzart | IP65 |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Stromversorgung | - |
| Abmessungen | 196 x 303 x 250 mm (mit Bügel) |
| Breite | 196 mm |
| Höhe | 303 mm |
| Tiefe | 250 mm |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Eingänge | LS-Klemmterminal |
| Ausgänge | - |
| Ersatzschwingspule | - |
| Sonstiges | schwenk- und neigbar |
| Zubehör | - |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,235 x 0,33 x 0,505 m |
| Bruttogewicht | 7,63 kg |
| Nettogewicht | 6,97 kg |

Artikel Informationen

| | |
|---------------|----------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 8.200 kg |
| VRG/VEG | VRG-2 |