

WALL-06T/WS Bruttopreis (EVP): auf Anfrage

Bestellnummer: 163610

2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar, weiß

2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar


- 100-V-Wandlautsprecher mit Kunststoffgehäuse in Weiß
 4 Leistungsabgriffe sowie umschaltbar auf 8-Ohm-Betrieb
- 16-cm-Tiefmitteltöner (6") und 25-mm-Kalottenhochtöner (1")
- Hohe Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Montagebügel, schwenk- und neigbar
- Anschlussterminal mit Abdeckkappe

Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de

| Empfohlenes Zubehör | | | |
|---------------------|---|--|--|
| GM-7150/WS | ELA-LautstÃ×rkesteller 50W, EDIZIO DUE, weiss | | |
| GM-7150/SW | ELA-LautstÃ×rkesteller 50W, EDIZIO DUE, schwarz | | |
| PA-1450D | ELA-VerstÃ×rker 4 x 50 W | | |
| PA-312 | ELA-Mono-MischverstÃ×rker 1x120W | | |
| PA-4040 | ELA-VerstÃ×rker 100V, 40hm 4x40W | | |
| SPC-515/SW | LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE | | |
| ZNK2/65FRNC | Lausprecherkabel 2x1.5mm2, 100 Volt, Meterware | | |
| ZNKCT7662700 | Lausprecherkabel 2x2.5mm2, d:8mm halogenfrei | | |
| PA-1120 | 5-Zonen-ELA-MischverstÃ×rker 120 W | | |



















WALL-06T/WS

| Technische Daten: | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| EAN-Code | 4007754261288 |
| Nettogewicht | 6,97 kg |
| Außenbereich | 1 |
| 100 V | 1 |
| Niederohm | 1 |
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | 100 V oder niederohmig |
| Ausgangsleistung, gesamt | |
| Nennleistung | |
| Belastbarkeit, gesamt | 100 W |
| Nennbelastbarkeit | 32/16/8/4 W (100 V)50 W (8 Ω) |
| Impedanz | 8 Ω |
| Frequenzbereich | 70-20000 Hz |
| Klirrfaktor | 7.0 20000 112 |
| Rauschabstand | |
| | |
| Eingangssignal System | 2-Wege |
| Breitbänder | Z-vvege |
| Tieftöner | Tiefmitteltöner 16 cm (6") |
| Mitteltöner | - |
| Hochtöner | Kalottenhochtöner 25 mm (1") |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 2 |
| Lautsprechergröße | 16 cm (6") |
| Kennschalldruck | |
| Max. Nennschalldruck | 90 dB/W/m |
| Abstrahlwinkel | 106 dB H110°/V90° |
| Abstrahlwinkel horizontal | 110° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 90° |
| | - |
| Ausstattung Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| | |
| Montagevorrichtung Ballwurfsicher | Montagebügel |
| Schutzart | - IP65 |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - |
| Abmessungen | 196 x 303 x 250 mm (mit Bügel) |
| Breite | 196 mm |
| Höhe | 303 mm |
| Tiefe | 250 mm |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Eingänge | LS-Klemmterminal |
| Ausgänge | - |
| Ersatzschwingspule | <u>-</u> |
| Sonstiges | schwenk- und neigbar |
| Zubehör | - |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,23 x 0,33 x 0,505 m |
| Bruttogewicht | 7,63 kg |
| Nettogewicht | 6,97 kg |
| Herrogewicht | 0,27 NY |

| Artikel Informationen | | | |
|-----------------------|----------|--|--|
| Neu | | | |
| Bruttogewicht | 8.200 kg | | |
| VRG/VEG | VRG-2 | | |