

## WAVE-15A

Bestellnummer: 259012

Bruttopreis (EVP): CHF **679.00**

### Aktive Fullrange-Lautsprecherbox, 400 W

Entertainment pur!

Die PA-Lautsprecherboxen der WAVE-Serie überzeugen mit gutem Klang und attraktivem Preis. Sie gehören zur optimalen Startausrüstung für den DJ und eignen sich für kleinere bis mittlere Veranstaltungsräume. Die modernen Kunststoffgehäuse sind zudem leicht und einfach in der Handhabung, also ideal für den mobilen Einsatz.

Aktive Fullrange-Lautsprecherbox, 400 W

- Kompaktes 15/2-Fullrange-Bassreflex-System mit Kunststoffgehäuse
- 38-cm-Bass (15") und 25-mm-Hochtonhorn (1") mit Schwingspule 34 mm (1 3/8")
- Integrierter MP3-Player mit USB/SD-Slot
- Integrierter 5-Band-Equalizer zur Klangeinstellung
- Bluetooth-Empfänger mit TWS (True Wireless Stereo)
- IR-Fernbedienung
- Symmetrischer Mic-Eingang über XLR-Buchse oder 6,3-mm-Klinkenbuchse
- Line-Eingang über Cinch- oder XLR-Buchse
- 2-fach-Klangregelung für Höhen und Bässe
- MIX-OUT über XLR oder Klinke 6,3 mm
- M8-Gewindestütze zur Montageunterstützung
- Stativhülse

#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de



#### Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher nie sehr hoch ein. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen!

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

#### Empfohlenes Zubehör

MXR-4	4-Kanal Audio Mischpult
MXR-6	6-Kanal Audio Mischpult
MXR-60	6-Kanal Audio Mischpult
MEC-1000/SW	XLR-Verlängerungskabel 10m
MECR-1000/SW	Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 10m
PAST-125/SW	LS-Boxenstativ Stahl 92 137cm, D35mm 40kg

## WAVE-15A

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754274004
<b>Nettогewicht</b>	18,59 kg
<b>Aktiv</b>	1
<b>Bluetooth</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	aktiv
<b>Übertragungstechnik</b>	drahtlos/Kabel
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	400 W
<b>Nennleistung</b>	250 W
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit</b>	-
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	50-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	250 mV/7 kΩ (Line, XLR, sym.), 150 mV/16 kΩ (Line, Cinch), 9,5 mV/0,8 kΩ (Mic, XLR, sym.), 9,5 mV/0,8 kΩ (Mic, 6,3-mm-Klinke)
<b>System</b>	15/2-Fullrange-Bassreflex
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	38-cm-Bass (15")
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	25-mm-Hochtonhorn (1")
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	2
<b>Lautsprechergröße</b>	38 cm (15")
<b>Kennschalldruck</b>	95 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	120 dB
<b>Abstrahlwinkel</b>	H90°/V60°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	90°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	60°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Montagevorrichtung</b>	M8-Gewindestifte, Stativhülse
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/410 VA
<b>Abmessungen</b>	460 x 710 x 370 mm
<b>Breite</b>	460 mm
<b>Höhe</b>	710 mm
<b>Tiefe</b>	380 mm
<b>Gewicht</b>	18,6 kg
<b>Eingänge</b>	XLR oder Cinch L/R (Line)XLR oder 6,3-mm-Klinke (Mic)
<b>Ausgänge</b>	XLR, sym. (Parallel Line-Out)
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,51 x 0,75 x 0,43 m
<b>Bruttogewicht</b>	20,24 kg
<b>Nettогewicht</b>	18,59 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	20.200 kg
VRG/VEG	VRG-2.5