

WAVE-15P

Bestellnummer: 259016

 Bruttopreis (EVP): CHF **499.00**
Passive Fullrange-Lautsprecherbox, 500 W, 8 Ω

Entertainment pur!

Die PA-Lautsprecherboxen der WAVE-Serie überzeugen mit gutem Klang und attraktivem Preis. Sie gehören zur optimalen Startausstattung für den DJ und eignen sich für kleinere bis mittlere Veranstaltungsräume. Die modernen Kunststoffgehäuse sind zudem leicht und einfach in der Handhabung, also ideal für den mobilen Einsatz.

Passive Fullrange-Lautsprecherbox, 500 W, 8 Ω

- Fullrange-Bassreflex-System
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- 38-cm-Bass (15") mit Stahlkorb
- 25-mm-Hochtonhorn (1"), Schwingspulendurchmesser 34 mm (1 $\frac{3}{8}$ ")
- PTC-Hochtontschutzelement
- M8-Gewindestützpunkte oben und unten
- 2 x SPEAKER-Buchse, in/out
- Stativhülse

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Konsul-Smidt-Str. 68
 28217 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de


Empfohlenes Zubehör

| | |
|-------------|---|
| MSCA-510/SW | Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m |
| MSCA-610/SW | Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m |
| MXR-4 | 4-Kanal Audio Mischpult |
| MXR-6 | 6-Kanal Audio Mischpult |
| MXR-60 | 6-Kanal Audio Mischpult |
| PAST-125/SW | LS-Boxenstativ Stahl 92 137cm, D35mm 40kg |



500W

WAVE-15P

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| EAN-Code | 4007754274042 |
| Nettogewicht | 1538 kg |
| Niederohm | 1 |
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Ausgangsleistung, gesamt | - |
| Nennleistung | - |
| Belastbarkeit, gesamt | 500 W |
| Nennbelastbarkeit | 250 W |
| Impedanz | 8 Ω |
| Frequenzbereich | 55-20000 Hz |
| Klirrfaktor | - |
| Rauschabstand | - |
| Eingangssignal | - |
| System | 15/2-Fullrange-Bassreflex |
| Breitbänder | - |
| Tieftöner | 38-cm-Bass (15") |
| Mitteltöner | - |
| Hochtöner | 25-mm-Hochtonhorn (1") |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 2 |
| Lautsprechergröße | 38 cm (15") |
| Kennschalldruck | 96 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | 120 dB |
| Abstrahlwinkel | H90°/V60° |
| Abstrahlwinkel horizontal | 90° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 60° |
| Ausstattung | - |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | Schwarz |
| Montagevorrichtung | M8-Gewindestifte, Stativhülse |
| Ballwurfsicher | - |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Stromversorgung | - |
| Abmessungen | 460 x 710 x 370 mm |
| Breite | 460 mm |
| Höhe | 710 mm |
| Tiefe | 370 mm |
| Gewicht | 15,8 kg |
| Eingänge | 1 x SPEAKER |
| Ausgänge | 1 x SPEAKER, par. out |
| Ersatzschwingspule | - |
| Sonstiges | - |
| Zubehör | - |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,43 x 0,51 x 0,755 m |
| Bruttogewicht | 17,65 kg |
| Nettogewicht | 1538 kg |

Artikel Informationen

| | |
|---------------|-----------|
| Neu | |
| Bruttogewicht | 17.600 kg |
| VRG/VEG | VRG-2.5 |