

**WDE-130-10**

Bestellnummer: 1001435


Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****ELA-Deckenlautsprecher**

---

ELA-Deckenlautsprecher

- 100-Volt-Übertragungstechnik
- Sehr guter Übertragungsbereich
- Lautsprecher (13 cm) mit hohem Schalldruck und sehr gutem Übertragungsbereich
- Feuchtigkeitsgeschützte Lautsprechermembran
- Schnellmontageeinrichtung
- Metallgehäuse mit Metallschutzgitter
- 3 Leistungsanzapfungen über Druckklemmen
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Herstellerinformation  
PÖSCHEL ETG e.K.  
Mäuswedel 11  
74223 Flein  
Deutschland  
info@poeschel-etg.de



PÖSCHEL 100V



 **MADE IN GERMANY** 

## WDE-130-10

| Technische Daten:                            |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| EAN-Code                                     | 4007754429695           |
| Nettogewicht                                 | 0,9 kg                  |
| Impedanz (Z)                                 | -                       |
| Übertragungstechnik                          | 100 V                   |
| Frequenzbereich                              | 70-19000 Hz             |
| Resonanzfrequenz ( $f_s$ )                   | -                       |
| Empf. Trennfreq. ( $f_{max.}$ ) (12 dB/Okt.) | -                       |
| Nennbelastbarkeit (RMS)                      | 10/5/2,5 W              |
| Musikbelastbarkeit (MAX)                     | -                       |
| Kennschalldruck                              | 93 dB/W/m               |
| Max. Nennschalldruck                         | 103 dB                  |
| Maximale Spannung                            | -                       |
| Abstrahlwinkel horizontal                    | 180°                    |
| Abstrahlwinkel vertikal                      | 180°                    |
| Nachgiebigkeit ( $C_{ms}$ )                  | -                       |
| Bewegte Masse ( $M_{ms}$ )                   | -                       |
| Mechanische Güte ( $Q_{ms}$ )                | -                       |
| Elektrische Güte ( $Q_{es}$ )                | -                       |
| Gesamtgüte ( $Q_{ts}$ )                      | -                       |
| Äquivalentvolumen ( $V_{as}$ )               | -                       |
| Gleichstromwiderst. ( $R_e$ )                | -                       |
| Kraftfaktor ( $B \times L$ )                 | -                       |
| Schwingspulenind. ( $L_e$ )                  | -                       |
| Schwingspulendurchm.                         | -                       |
| Schwingspulenwick.-Höhe                      | -                       |
| Schwingspulenmaterial                        | -                       |
| Schwingspulenträger                          | -                       |
| Lineare Auslenkung ( $X_{MAX}$ )             | -                       |
| Eff. Membranfläche ( $S_d$ )                 | -                       |
| Austrittsöffnung                             | -                       |
| Magnetgewicht                                | -                       |
| Magnetdurchmesser                            | -                       |
| Einbauöffnung                                | Ø 140-150 mm            |
| Einbautiefe                                  | -                       |
| Lochkreisdurchmesser                         | -                       |
| Lochabstand X                                | -                       |
| Lochabstand Y                                | -                       |
| Abmessungen                                  | Ø 168 mm x 62 mm        |
| Außendurchmesser                             | Ø 168 mm                |
| Breite                                       | Ø 168 mm                |
| Höhe                                         | Ø 168 mm                |
| Tiefe                                        | 62 mm                   |
| Farbe                                        | Weiß, RAL 9010          |
| Schutzart                                    | IP54                    |
| Zul. Einsatztemperatur                       | -                       |
| Gewicht                                      | 0,95 kg                 |
| Verpackungseinheit                           | 1                       |
| Lautsprechertyp                              | -                       |
| Verpackungsmaße (B x H x L)                  | 0,187 x 0,187 x 0,075 m |
| Bruttogewicht                                | 1 kg                    |
| Nettogewicht                                 | 0,9 kg                  |
| 100 V                                        | 1                       |
| Ballwurfsicher                               | 1                       |

**WDE-130-10****Artikel Informationen**

Neu

Bruttogewicht 1.000 kg

VRG/VEG VRG-2