


WDE-130-N

Bestellnummer: 1001436

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****ELA-Deckenlautsprecher, 4 Ω**

ELA-Deckenlautsprecher, 4 Ω

- Sehr guter Übertragungsbereich
- Lautsprecher (13 cm) mit hohem Schalldruck und sehr gutem Übertragungsbereich
- Feuchtigkeitsgeschützte Lautsprechermembran
- Schnellmontageeinrichtung
- Metallgehäuse mit Metallschutzgitter
- Anschluss über Druckklemmen
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

 4Ω

Herstellerinformation
PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de

WDE-130-N

Technische Daten:

EAN-Code	4007754429701
Nettogewicht	0,7 kg
Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	60-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	-
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	15 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	-
Kennschalldruck	94 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	105 dB
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	180°
Abstrahlwinkel vertikal	180°
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	Ø 140-150 mm
Einbautiefe	-
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 168 mm x 48 mm
Außendurchmesser	Ø 168 mm
Breite	Ø 168 mm
Höhe	Ø 168 mm
Tiefe	48 mm
Farbe	Weiß, RAL 9010
Schutzart	IP54
Zul. Einsatztemperatur	-
Gewicht	0,6 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,187 x 0,187 x 0,075 m
Bruttogewicht	0,8 kg
Nettогewicht	0,7 kg
Niederohm	1
Ballwurfsicher	1

WDE-130-N**Artikel Informationen**

Neu

Bruttogewicht	0.800 kg
VRG/VEG	VRG-2.5