

WDR-130-CX-N Bruttopreis (EVP): auf Anfrage

Bestellnummer: 1001496

ELA-Deckenlautsprecher, 4 Ω

ELA-Deckenlautsprecher, 4 Ω

- 2-Wege-Lautsprechersystem (13 cm)Hohe Klangqualität und ausgewogener Frequenzgang, Übertragung auch von 50-Hz-Signalen verzerrungsfrei möglich
- Schnellmontageeinrichtung Metallgehäuse mit Metallschutzgitter
- Anschluss über Druckklemmen
 Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Herstellerinformation PÖSCHEL ETG e.K. Mäuswedel 11 74223 Flein Deutschland info@poeschel-etg.de











WDR-130-CX-N

Technische Daten:	
	4007754420205
EAN-Code	4007754430295
Nettogewicht	1,2 kg
Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	60-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	-
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12	-
dB/Okt.)	
Nennbelastbarkeit (RMS)	15 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	-
Kennschalldruck	94 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	105 dB
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	180°
Abstrahlwinkel vertikal	180°
Nachgiebigkeit (C _{ms})	-
Bewegte Masse (M _{ms})	-
Mechanische Güte (Q _{ms})	-
Elektrische Güte (Q _{es})	-
Gesamtgüte (Qts)	-
Äquivalentvolumen (V _{as})	-
Gleichstromwiderst. (R _e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L _e)	-
Schwingspulendurchm.	-
SchwingspulenwickHöhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S _d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	Ø 140-150 mm
Einbautiefe	-
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	- 0.167 mm u.62 mm
Augustusehmann	Ø 167 mm x 62 mm
Außendurchmesser	Ø 167 mm
Breite	Ø 167 mm
Höhe	Ø 167 mm
Tiefe	62 mm
Farbe	Weiß, RAL 9010
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	- 1 2 kg
Gewicht	1,2 kg
Verpackungseinheit	12000
Lautsprechertyp	130er
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,187 x 0,187 x 0,1 m
Bruttogewicht	1,3 kg
Nettogewicht	1,2 kg
Niederohm	1
Ballwurfsicher	1



WDR-130-CX-N

Artikel Informationen		
Neu		
Bruttogewicht	1.300 kg	
VRG/VEG	VRG-2	