

WDR-245-A/B-F-EN-10 Bruttopreis (EVP): auf Anfrage

Bestellnummer: 1001420

## ELA-A/B-Deckenlautsprecher mit EN-54-24-Zertifizierung

ELA-A/B-Deckenlautsprecher mit EN-54-24-Zertifizierung mit A/B-Lautsprecher-Verteilung nach EN 60849 und DIN VDE 0833-4.

- 100-V-Übertragungstechnik
- 2 unabhängige Lautsprechersysteme
- 2 getrennte Breitbandlautsprecher (10 cm) mit sehr hohem Wirkungsgrad und hoher Maximallautstärke

  Metallgehäuse mit Metallschutzgitter
- Feuertopf
- Schnellmontageeinrichtung
- 3 Leistungsanzapfungen über WAGO-Klemmen
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Herstellerinformation PÖSCHEL ETG e.K. Mäuswedel 11 74223 Flein Deutschland info@poeschel-etg.de







## WDR-245-A/B-F-EN-10

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754429558
Nettogewicht	1,6 kg
Impedanz (Z)	-
Übertragungstechnik	100 V
Frequenzbereich	80-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f <sub>s</sub> )	-
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12	-
dB/Okt.)	
Nennbelastbarkeit (RMS)	2 x 10/5/2,5 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	-
Kennschalldruck	2 x 92 dB (1 W/1 m)76 dB (EN, 1 W/4 m)
Max. Nennschalldruck	2 x 102 dB (1 m)87 dB (EN, 4 m)
Maximale Spannung Abstrahlwinkel horizontal	
ADSTRANIWINKEI NORIZONTAI	180° (500 Hz)180° (1 kHz)160° (2 kHz)80° (4 kHz)
Abstrahlwinkel vertikal	180° (500 Hz)180° (1 kHz)160° (2 kHz)80°
	(4 kHz)
Nachgiebigkeit (C <sub>ms</sub> )	-
Bewegte Masse (M <sub>ms</sub> )	
Mechanische Güte (Q <sub>ms</sub> )	_
Elektrische Güte (Q <sub>es</sub> )	_
Gesamtgüte (Q <sub>ts</sub> ) Äquivalentvolumen (V <sub>as</sub> )	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Gleichstromwiderst. (R <sub>e</sub> )	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L <sub>e</sub> )	-
Schwingspulendurchm.	-
SchwingspulenwickHöhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X <sub>MAX</sub> )	-
Eff. Membranfläche (S <sub>d</sub> )	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	
Einbauöffnung	Ø 230 mm
Einbautiefe	-
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	
Lochabstand Y	- 0 352 mm v 105 mm
Abmessungen	Ø 252 mm x 105 mm
Außendurchmesser	Ø 252 mm
Breite	Ø 252 mm
Höhe	Ø 252 mm
Tiefe	105 mm
Farbe	Weiß, RAL 9010
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	-
Gewicht	1,7 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	200er
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,27 x 0,27 x 0,115 m
Bruttogewicht	1,7 kg
Nettogewicht	1,6 kg
100 V	1
	1
EN-54-Zertifizierung	
Ballwurfsicher	1



## WDR-245-A/B-F-EN-10

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	1.700 kg
VRG/VEG	VRG-2
Alternativ-Artikel	EDL-224ABC