

WDR-245-CX30 Bruttopreis (EVP): auf Anfrage

Bestellnummer: 1001497

ELA-Deckenlautsprecher

ELA-Deckenlautsprecher

- 100-Volt-Übertragungstechnik2-Wege-Lautsprechersystem (20 cm)
- Hohe Klangqualität und ausgewogener Frequenzgang, Übertragung auch von 60-Hz-Signalen verzerrungsfrei möglich
- Schnellmontageeinrichtung

- Schneimontageenrichtung
 Metallgehäuse mit Metallschutzgitter
 3 Leistungsanzapfungen über Druckklemmen
 Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Herstellerinformation PÖSCHEL ETG e.K. Mäuswedel 11 74223 Flein Deutschland info@poeschel-etg.de











WDR-245-CX30

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754430301
Nettogewicht	2,5 kg
Impedanz (Z)	<u>-</u>
Übertragungstechnik	100 V
Frequenzbereich	60-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	-
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12	-
dB/Okt.)	
Nennbelastbarkeit (RMS)	30/15/7,5 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	-
Kennschalldruck	95 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	110 dB
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	160°
Abstrahlwinkel vertikal	160°
Nachgiebigkeit (C _{ms})	-
Bewegte Masse (M _{ms})	-
Mechanische Güte (Q _{ms})	-
Elektrische Güte (Q _{es})	-
Gesamtgüte (Qts)	-
Äquivalentvolumen (V _{as})	-
Gleichstromwiderst. (R _e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L _e)	-
Schwingspulendurchm.	-
SchwingspulenwickHöhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X _{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S _d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	Ø 215-230 mm
Einbautiefe	-
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 252 mm x 120 mm
Außendurchmesser	Ø 252 mm
Breite	Ø 252 mm
Höhe	Ø 252 mm
Tiefe	120 mm
Farbe	Weiß, RAL 9010
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	-
Gewicht	2,5 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	200er
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,27 x 0,27 x 0,115 m
Bruttogewicht	2,6 kg
Nettogewicht	2,5 kg
100 V	1
Ballwurfsicher	1



WDR-245-CX30

Artikel Informationen		
Neu		
Bruttogewicht	0.000 kg	
VRG/VEG	VRG-2	