

WDR-245-CX30-N

Bestellnummer: 1001498

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****ELA-Deckenlautsprecher, 8 Ω**

ELA-Deckenlautsprecher, 8 Ω

- 2-Wege-Lautsprechersystem (20 cm)
- Hohe Klangqualität und ausgewogener Frequenzgang, Übertragung auch von 60-Hz-Signalen verzerrungsfrei möglich
- Schnellmontageeinrichtung
- Metallgehäuse mit Metallschutzgitter
- Anschluss über Druckklemmen
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

 **PÖSCHEL** 8Ω **MADE IN
GERMANY** NEW

Herstellerinformation
PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de

WDR-245-CX30-N

Technische Daten:

EAN-Code	4007754430318
Nettогewicht	2 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	60-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	-
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	30 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	-
Kennschalldruck	95 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	110 dB
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	160°
Abstrahlwinkel vertikal	160°
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	Ø 215-230 mm
Einbautiefe	-
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 252 mm x 70 mm
Außendurchmesser	Ø 252 mm
Breite	Ø 252 mm
Höhe	Ø 252 mm
Tiefe	70 mm
Farbe	Weiß, RAL 9010
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	-
Gewicht	2 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	200er
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,27 x 0,27 x 0,115 m
Bruttogewicht	2,1 kg
Nettогewicht	2 kg
Niederohm	1
Ballwurfsicher	1

WDR-245-CX30-N**Artikel Informationen**

Neu

Bruttogewicht	2.100 kg
VRG/VEG	VRG-2.5