

WDR-245-F-EN-10 Bruttopreis (EVP): auf Anfrage

Bestellnummer: 1001419

## ELA-Deckenlautsprecher mit EN-54-24-Zertifizierung

**ELA-Deckenlautsprecher** mit EN-54-24-Zertifizierung.

- 100-V-Übertragungstechnik
- Hochleistungsbreitbandlautsprecher (20 cm) mit sehr hohem Kennschalldruck (98 dB/1
- Metallgehäuse mit Metallschutzgitter
- Feuertopf
- Schnellmontageeinrichtung
   Schnellmontageeinrichtung
   Leistungsanzapfungen über WAGO-Klemme
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Herstellerinformation PÖSCHEL ETG e.K. Mäuswedel 11 74223 Flein Deutschland info@poeschel-etg.de













## WDR-245-F-EN-10

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754429541
Nettogewicht	1,6 kg
Impedanz (Z)	-
Übertragungstechnik	100 V
Frequenzbereich	70-19000 Hz
Resonanzfrequenz (f <sub>s</sub> )	-
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12	-
dB/Okt.)	
Nennbelastbarkeit (RMS)	10/5/2,5 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	-
Kennschalldruck	98 dB (1 W/1 m)81 dB (EN, 1 W/4 m)
Max. Nennschalldruck	105 dB (1 m)92 dB (EN, 4 m)
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	180° (500 Hz)180° (1 kHz)90° (2 kHz)49° (4
Abbit annument not izontal	kHz)
Abstrahlwinkel vertikal	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ADSCIALLIWITINEL VELLIKAL	180° (500 Hz)180° (1 kHz)90° (2 kHz)49° (4
Nachalahiaka!* (C. )	kHz)
Nachgiebigkeit (C <sub>ms</sub> )	-
Bewegte Masse (M <sub>ms</sub> )	<del></del>
Mechanische Güte (Q <sub>ms</sub> )	-
Elektrische Güte (Q <sub>es</sub> )	-
Gesamtgüte (Q <sub>ts</sub> )	-
Äquivalentvolumen (V <sub>as</sub> )	-
Gleichstromwiderst. (R <sub>e</sub> )	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L <sub>e</sub> )	-
Schwingspulendurchm.	-
SchwingspulenwickHöhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X <sub>MAX</sub> )	-
Eff. Membranfläche (S <sub>d</sub> )	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	
Einbauöffnung	Ø 230 mm
Einbautiefe	230 111111
Lochkreisdurchmesser	
Lochabstand X	<u> </u>
Lochabstand Y	- 0.352 mm or 105 mm
Abmessungen	Ø 252 mm x 105 mm
Außendurchmesser	Ø 252 mm
Breite	Ø 252 mm
Höhe	Ø 252 mm
Tiefe	105 mm
Farbe	Weiß, RAL 9010
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	-
Gewicht	1,5 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	200er
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,27 x 0,27 x 0,115 m
Bruttogewicht	1,7 kg
Nettogewicht	1,6 kg
100 V	1
	1
EN-54-Zertifizierung Ballwurfsicher	1 1



## WDR-245-F-EN-10

Artikel Informationen	
Neu	
Bruttogewicht	1.700 kg
VRG/VEG	VRG-2
Alternativ-Artikel	EDL-250C/WS