

WDW-330-EN-10

Bestellnummer: 1001421

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****ELA-Wandlautsprecher mit EN-54-24-Zertifizierung**

ELA-Wandlautsprecher
mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-Volt-Übertragungstechnik durch Audioübertrager mit 3 Leistungsanzapfungen
- Breitbandlautsprecher (13 cm) mit guter Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Design-Kunststoffgehäuse (belüftet) mit Metallschutzgitter
- Durch symmetrische Bauform horizontale und vertikale Montagemöglichkeit
- Montageschrauben und Schraubkopfabdeckungen werden mitgeliefert

Herstellerinformation
PÖSCHEL ETG e.K.
Mäuswedel 11
74223 Flein
Deutschland
info@poeschel-etg.de



PÖSCHEL **100V**

IP54 **EN**
54

 **MADE IN**
GERMANY **NEW**

WDW-330-EN-10

Technische Daten:

EAN-Code	4007754429565
Nettogewicht	1,6 kg
100 V	1
EN-54-Zertifizierung	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	10 W
Nennbelastbarkeit	10/5/2,5 W
Impedanz	-
Frequenzbereich	80-19000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	13 cm (5")
Kennschalldruck	93 dB (1 W/1 m)76 dB (EN, 1 W/4 m)
Max. Nennschalldruck	103 dB (1 m)88 dB (EN, 4 m)
Abstrahlwinkel	H180°/V180° (500 Hz) H180°/V180° (1 kHz) H180°/V1115° (2 kHz) H51°/V68° (4 kHz)
Abstrahlwinkel horizontal	180° (500 Hz)180° (1 kHz)180° (2 kHz)51° (4 kHz)
Abstrahlwinkel vertikal	180° (500 Hz)180° (1 kHz)115° (2 kHz)68° (4 kHz)
Ausstattung	EN-54-24-Zertifizierung
Gehäusematerial	ABS
Farbe	Weiß, RAL 9010
Montagevorrichtung	Montageschrauben
Ballwurfsicher	-
Schutzart	IP54
Zul. Einsatztemperatur	-
Stromversorgung	-
Abmessungen	330 x 240 x 83 mm
Breite	330 mm
Höhe	240 mm
Tiefe	83 mm
Gewicht	1,6 kg
Eingänge	WAGO-Klemme
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,343 x 0,24 x 0,89 m
Bruttogewicht	1,7 kg
Nettogewicht	1,6 kg

Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	1.700 kg
VRG/VEG	VRG-2.5