

**WP-1/BK**

Bestellnummer: 1001215

Bruttopreis (EVP): **auf Anfrage****Wandmodul für PA-4125DX und PA-4125DX/DT**

## Wandmodul

zur Steuerung des 4-Zonen-Multifunktionsverstärkers PA-4125DX und PA-4125DX/DT

- Anschluss von bis zu 8 x Wandmodul WP-1/BK oder WP-1/WH pro Verstärker PA-4125DX und PA-4125DX/DT
- Jedem Wandmodul kann eine beliebige Soundzone in der PA-4125DX- und PA-4125DX/DT-Control-Web-App zugewiesen werden
- Einfaches Ändern der Quelle oder Verwalten der Lautstärke in einer Zone mit voreingestellten Mindest- und Höchstpegeln
- PoE für einfaches Netzwerk-Pairing, Echtzeit-Synchronisation der Geräte mit dem System und Stromversorgung des Controllers
- PIN-Code-Schutz für einfachen und erweiterten Zugriff, einschließlich Systemabschaltung beim Verlassen eines Standorts
- Intuitives Menü für eine einfache Installation und Systemeinrichtung, auch für eine einfache Übergabe an Benutzer
- Anpassbarer Bildschirm und Hintergrundbeleuchtung zur Steuerung von Helligkeit und Farbe
- Hochleistungspolymer in dänischem Design mit berührungsfreundlicher, matter Oberfläche und verdeckten Schrauben
- Montage in handelsüblicher Unterputzdose
- EU-Standardfarbe Schwarz RAL9005



## Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

## Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

**Empfohlenes Zubehör**

ATT-300

Aufputz AP-Gehäuse 83x83x51mm

## WP-1/BK

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754427028
<b>Nettogewicht</b>	0,124 kg
<b>Art</b>	Wandmodul
<b>Nennwert</b>	-
<b>Typ</b>	Fernbedienung einer Zone
<b>Farbe</b>	Schwarz, RAL9005
<b>Material</b>	-
<b>Passend für</b>	PA-4125DX, PA-412DX/DT
<b>Kompatibel mit</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	PoE, max. 3,84 W
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	87 x 87 x 43 mm
<b>Länge</b>	-
<b>Einbaumaße</b>	Einbautiefe 23 mm
<b>Gewicht</b>	124 g
<b>Anschlüsse</b>	1 x RJ45
<b>Sonstiges</b>	Kabellänge max. 100 m
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,12 x 0,07 x 0,15 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,26 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,124 kg

### Artikel Informationen

Neu	
Bruttogewicht	0.260 kg
VRG/VEG	VRG-2.5