

WP-1/WH Bruttopreis (EVP): auf Anfrage

Bestellnummer: 1001216

Wandmodul für PA-4125DX und PA-4125DX/DT

Wandmodul

zur Steuerung des 4-Zonen-Multifunktionsverstärkers PA-4125DX und PA-4125DX/DT

- Anschluss von bis zu 8 x Wandmodul WP-1/WH oder WP-1/BK pro Verstärker PA-4125DX und PA-4125DX/DT
- Jedem Wandmodul kann eine beliebige Soundzone in der PA-4125DX- und PA-4125DX/DT-Control-Web-App zugewiesen werden
- Einfaches Ändern der Quelle oder Verwalten der Lautstärke in einer Zone mit voreingestellten Mindest- und Höchstpegeln
- PoE für einfaches Netzwerk-Pairing, Echtzeit-Synchronisation der Geräte mit dem System und Stromversorgung des Controllers
- PÍN-Code-Schutz für einfachen und erweiterten Zugriff, einschließlich Systemabschaltung beim Verlassen eines Standorts
- Intuitives Menü für eine einfache Installation und Systemeinrichtung, auch für eine einfache Übergabe an Benutzer
- Anpassbarer Bildschirm und Hintergrundbeleuchtung zur Steuerung von Helligkeit und Farbe
- Hochleistungspolymer in dänischem Design mit berührungsfreundlicher, matter Oberfläche und verdeckten Schrauben
- Montage in handelsüblicher Unterputzdose
- EU-Standardfarbe Weiß RAL9003

Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör

ATT-300

Aufputz AP-GehÃ×use 83x83x51mm











WP-1/WH

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754427035
Nettogewicht	0,124 kg
Art	Wandmodul
Nennwert	-
Тур	Fernbedienung einer Zone
Farbe	Weiß, RAL9003
Material	-
Passend für	PA-4125DX, PA-4125DX/DT
Kompatibel mit	-
Stromversorgung	PoE, max. 3,84 W
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	87 x 87 x 43 mm
Länge	-
Einbaumaße	Einbautiefe 23 mm
Gewicht	124 g
Anschlüsse	1 x RJ45
Sonstiges	Kabellänge max. 100 m
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,12 x 0,07 x 0,15 m
Bruttogewicht	0,26 kg
Nettogewicht	0,124 kg

Artikel Informationen		
Neu		
Bruttogewicht	0.260 kg	
VRG/VEG	VRG-2	